



Cámara Turret TURBOHD / 3K 5 Megapixel 16:9 / Color 24/7 / Luz Blanca 40 m (131.2 ft) / Micrófono Integrado / IP67 / 4 Tecnologías / dWDR

SKU: DS-2CE72KF0T-FS Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,264.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara turret TURBOHD con resolución 3K (5 megapíxeles) en formato 16:9, diseñada para aplicaciones de videovigilancia profesional que requieren imagen a color durante las 24 horas del día. Incorpora tecnología de iluminación blanca con alcance de 40 m (131.2 ft) que permite mantener escenas coloreadas en condiciones de oscuridad total, eliminando la dependencia de imagen monocromática en modo nocturno. El micrófono integrado habilita la captura de audio sincronizado con video a través del mismo cable coaxial, reduciendo la complejidad de instalación. La compatibilidad con cuatro tecnologías de señal (HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS) facilita la integración en infraestructuras existentes sin necesidad de sustituir cableado. Con protección IP67 y compensación de luz dWDR, opera en entornos exteriores con condiciones climáticas adversas y contrastes lumínicos extremos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución máxima: 3K (5 MP) 2960 x 1665, formato 16:9Iluminación mínima: 0.001 lux @ f1.0 (AGC ON)Lente fijo: 3.6 mm, ángulo de apertura horizontal 80°Alcance de luz blanca: 40 m (131.2 ft) para visión nocturna a color4 tecnologías seleccionables: HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS analógico 1200TVLCompensación de luz: dWDRMicrófono integrado para audio por coaxialProtección: IP67 para uso en exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Imagen</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Resolución: 3K (5 MP) 2960 x 1665Formato de imagen: 16:9Iluminación mínima: 0.001 lux @ f1.0 (AGC ON)Lente: 3.6 mm fijoÁngulo de apertura: 80° horizontalLuz blanca: 40 m (131.2 ft)Visión nocturna: Color 24/7dWDR: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Tipo: Turret (domo de superficie)Uso: ExteriorProtección: IP674 tecnologías: HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBSMicrófono: Integrado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Cámara Turret TURBOHD DS-2CE72KF0T-FSAccesorios de montaje incluidos</div></div><div style='margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Accesorios de montaje incluidos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Montaje de pared: DS-1272ZJ-110-TRSMontaje de poste vertical: [modelo no especificado]</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión a color continua 24/7 con iluminación mínima de 0.001 lux @ f1.0
Característica 2	Compatibilidad multitecnología TVI/CVI/AHD/CVBS para migraciones sin reemplazo de cableado
Característica 3	Audio y video por coaxial sin cableado adicional gracias a micrófono integrado
Característica 4	Formato 16:9 nativo con mayor cobertura horizontal que 5 MP tradicional 4:3
Característica 5	Lente fijo 3.6 mm con ángulo de apertura de 80° para vigilancia de área amplia
Característica 6	Protección IP67 con dWDR para escenarios exteriores con contraste de luz extremo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 13:22