



Cámara Turret TURBOHD / 3K 5 Megapixel / Visión 180° / Dual Light 40 m (131.2 ft) / Micrófono Integrado / IP67

SKU: DS-2CE72KF3TP-DLS Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,324.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara Turret TURBOHD de 3K con resolución de 3328 x 1504 píxeles diseñada para aplicaciones de videovigilancia profesional que requieren cobertura panorámica con un solo dispositivo. Equipada con lente fijo de 2.8 mm y algoritmo de corrección que proporciona un campo de visión de 180°, eliminando puntos ciegos en instalaciones de amplias áreas. Incorpora sistema de iluminación dual con IR inteligente y luz blanca de 40 m (131.2 ft) cada uno, permitiendo operación a color continuo o visión nocturna según las condiciones del entorno. El micrófono integrado habilita captura de audio sincronizado sin necesidad de dispositivos externos. Requiere fuente de alimentación individual de 12 VCC debido a su consumo de 8.9 W.

Características Generales

- Resolución máxima: 3K (3328 x 1504 píxeles)
- Lente fijo: 2.8 mm con visión 180° (algoritmo Hikvision)
- Dual Light: 40 m (131.2 ft) Smart IR + 40 m (131.2 ft) luz blanca
- WDR / BLC / HLC para alto contraste
- Micrófono integrado para grabación de audio
- Consumo de un solo canal de video (1 BNC para baluns)
- Protección IP67 para interior y exterior
- Construcción en metal y policarbonato

Desempeño

- Resolución: 3K (3328 x 1504)
- Ángulo de visión: 180°
- Iluminación IR: 40 m (131.2 ft)
- Iluminación luz blanca: 40 m (131.2 ft)
- WDR / BLC / HLC
- Micrófono integrado
- Físicas y Eléctricas
- Alimentación: 12 VCC
- Consumo: 8.9 W
- Requiere fuente de poder individual
- Protección: IP67
- Accesorios Opcionales

Caja de conexiones: DS-1280ZJ-DM21

Montaje de pared: DS-1273ZJ-130-TRL

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura panorámica 180° con un solo dispositivo
Característica 2	Iluminación dual inteligente para color 24/7 o IR
Característica 3	Audio en tiempo real sin equipo adicional
Característica 4	WDR 120 dB para escenas de alto contraste
Característica 5	Instalación simplificada con un solo canal BNC
Característica 6	Construcción metálica con grado IP67 para exterior