



SKU: DS-2CE78U0T-LTS Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Turret TURBOHD de 8 megapíxeles con resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160) diseñada para aplicaciones de videovigilancia profesional que exigen identificación precisa de sujetos y objetos a distancia. Incorpora sistema Dual Light con iluminado IR EXIR 40 m (131.2 ft) y luz blanca de 40 m (131.2 ft) para visión nocturna adaptable según requerimientos operativos. El audio bidireccional integrado con micrófono y bocina permite comunicación remota en un rango de 5 a 8 metros, facilitando la intervención inmediata sin desplazamiento físico del operador. Lente fijo de 2.8 mm con ángulo horizontal de 113° proporciona cobertura amplia en espacios reducidos. Grado de protección IP67 garantiza operación continua en condiciones ambientales adversas de polvo e ingreso de agua. Compatibilidad con grabadores TURBOHD y gestión remota mediante aplicación móvil para monitoreo centralizado.

Características Generales:

- Resolución 4K Ultra HD: 3840 x 2160 píxeles
- Dual Light: IR EXIR 40 m (131.2 ft) + luz blanca 40 m (131.2 ft)
- Audio bidireccional integrado (micrófono y bocina), alcance 5-8 m
- Iluminación mínima: 0.01 lux para visión color nocturna
- Tecnología dWDR para compensación de luz de contraluz
- Compatibilidad con grabadores TURBOHD y app Hik-Connect

Desempeño de Video:

- Resolución: 8 MP (3840 x 2160)
- Visión nocturna: IR EXIR + luz blanca, 40 m (131.2 ft) cada uno
- WDR: dWDR digital

Audio y Protección:

- Audio y Protección bidireccional, micrófono y bocina integrados
- Alcance de audio: 5-8 metros
- Grado de protección: IP67

Uso recomendado: Exterior e interior

Compatibilidad:

- Grabadores TURBOHD Hikvision
- App móvil: Hik-Connect

Funciones remotas:

- Control remoto, monitoreo en tiempo real, notificaciones de eventos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión color nocturna a 0,01 lux sin iluminación auxiliar
Característica 2	Comunicación remota efectiva a 5-8 metros de distancia
Característica 3	Cobertura amplia de 113° con lente gran angular fijo
Característica 4	Iluminación adaptativa IR EXIR o luz blanca según condiciones
Característica 5	Protección IP67 para operación continua en exteriores severos
Característica 6	Integración directa con grabadores y app de gestión centralizada