



Cámara Turret TURBOHD / 5 Megapixel / 85° de Apertura / IR EXIR 20 m (65.6 ft) / 4 Tecnologías de Video / Interior / Policarbonato

SKU: E50-TURBOG3-P Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$433.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara turret TURBOHD de 5 megapíxeles diseñada para despliegues de videovigilancia interior en entornos profesionales. Integra sensor de 2560 x 1440 píxeles con lente fijo de 2.8 mm que proporciona un ángulo de apertura de 85°, permitiendo cobertura amplia de áreas sin requerir ajuste focal. La tecnología IR EXIR distribuye la iluminación infrarroja de manera uniforme a lo largo de 20 m (65.6 ft), eliminando los efectos de sobreexposición central típicos de los LEDs tradicionales. Soporta cuatro tecnologías de transmisión de video —TVI, AHD, CVI y CVBS— facilitando la integración con infraestructuras de grabación heterogéneas; el cambio de protocolo únicamente está disponible cuando la cámara opera en su resolución máxima. La construcción en policarbonato de 230 g y dimensiones compactas de 82.6 x 69.66 mm simplifican la instalación en espacios con restricciones físicas, mientras que el rango de temperatura de operación de -40°C a 60°C garantiza funcionamiento continuo en condiciones climáticas severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 2560 x 1440 (5 megapíxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 85°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Visión nocturna: IR EXIR 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnologías soportadas: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funciones de imagen: DWDR / BLC / AGC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• Resolución: 5 MP (2560 x 1440)<li style='padding: 6px 0;'>• Iluminación mínima: 0.01 lux @ F2.0, AGC ON<li style='padding: 6px 0;'>• Iluminación con IR: 0 lux<li style='padding: 6px 0;'>• Lente: 2.8 mm fijo<li style='padding: 6px 0;'>• Ángulo de apertura: 85°</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 82.6 x 69.66 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 230 g<li style='padding: 6px 0;'>• Alimentación: 12 VDC<li style='padding: 6px 0;'>• Consumo: 4.3 W<li style='padding: 6px 0;'>• Temperatura de operación: -40°C a 60°C<li style='padding: 6px 0;'>• Uso: interior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• Cámara turret TURBOHD 5 MP<li style='padding: 6px 0;'>• Accesorios de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS en resolución máxima
Característica 2	Visión nocturna EXIR uniforme sin puntos calientes hasta 20 m
Característica 3	Operación extrema de -40°C a 60°C para entornos industriales
Característica 4	Consumo energético reducido de 4.3 W con alimentación 12 VDC
Característica 5	Carcasa de policarbonato ligera de 230 g para instalación sencilla
Característica 6	Procesamiento de imagen DWDR/BLC/AGC para contraste adaptativo