



Cámara Turret TURBOHD / 5 Megapixel / Dual Light 40 m (131.2 ft) / Audio Bidireccional / IP67 / Lente 2.8 mm / Ángulo 112°

SKU: THC-T257-LTS Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$652.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara Turret TURBOHD de 5 megapíxeles con resolución 3K (2960 × 1665) diseñada para aplicaciones de videovigilancia profesional en exteriores. Integra audio bidireccional con micrófono y bocina incorporados, permitiendo comunicación remota y detección de eventos sonoros a 5 metros de distancia. Su sistema Dual Light combina iluminación IR EXIR y luz blanca de 40 metros para garantizar imagen a color en condiciones de baja luminosidad. La protección IP67 asegura operación continua bajo condiciones climáticas adversas. Incluye funciones avanzadas de procesamiento de imagen como 2D DNR, BLC, HLC y dWDDR para optimizar la calidad visual en escenarios de alto contraste. Compatible con transmisión de audio por coaxitron exclusivamente en tecnología TVI.

Características Generales

- Resolución máxima: 3K / 5 megapíxeles (2960 × 1665 píxeles)
- Lente fijo: 2.8 mm con ángulo de visión de 112°
- Iluminación Dual Light: IR EXIR 40 m (131.2 ft) + luz blanca 40 m (131.2 ft)
- Audio bidireccional integrado: micrófono y bocina con detección de audio a 5 m (16.4 ft)
- Protección exterior: IP67
- Funciones de imagen: 2D DNR, BLC, HLC, dWDDR
- Transmisión de audio coaxitron por tecnología TVI

Desempeño

- Resolución: 3K / 5 MP (2960 × 1665)
- Lente: 2.8 mm fijo
- Ángulo de visión: 112°
- Detección de audio: 5 m (16.4 ft)
- 2D DNR / BLC / HLC / dWDDR
- Audio coaxitron por TVI

Físicas / Eléctricas

- Tipo: Turret TURBOHD
- Protección: IP67
- Uso: Exterior
- Audio: Micrófono y bocina integrados
- Contenido del Paquete

Accesorios de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional integrado con detección a 5 m (16.4 ft)
Característica 2	Visión nocturna dual con IR y luz blanca de 40 m (131.2 ft)
Característica 3	Protección IP67 para operación continua en exteriores
Característica 4	Corrección de imagen 2D DNR, BLC, HLC y dWDDR
Característica 5	Compatible con transmisión de audio por coaxitron en tecnología TVI
Característica 6	Interfaz sencilla para monitoreo remoto y notificaciones en tiempo real