



Cámara Turret TURBOHD / 5 Megapixel / IR EXIR 20 m (65.6 ft) / 85° de Apertura / IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS / Metal

SKU: THC-T150-M Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$547.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara turreT TURBOHD de 5 megapíxeles diseñada para instalaciones de videovigilancia analógica de alta definición que requieren compatibilidad multisistema. Integra tecnología EXIR para iluminación uniforme en escenarios nocturnos hasta 20 m (65.6 ft), eliminando el efecto hotspot típico de LEDs IR convencionales. La arquitectura cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS permite su despliegue en infraestructuras coaxiales existentes sin sustitución de cableado, facilitando migraciones graduales de sistemas legacy a resoluciones 5 MP. Carcasa metálica con certificación IP66 y rango térmico de -40°C a 60°C garantiza operación continua en entornos industriales y exteriores expuestos. El control de cambio de tecnología restringido a resolución máxima previene configuraciones involuntarias durante el mantenimiento remoto.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución máxima: 2560 x 1440 (5 megapíxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 85°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Visión nocturna IR EXIR 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 tecnologías compatibles: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funciones: DWDR / BLC / AGC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cambio de tecnología únicamente en resolución máxima<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP66 para interior y exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -40°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 12 VCC / 4.3 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 82.6 x 69.66 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 230 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Resolución: 2560 x 1440 (5 MP)<li style='padding: 5px 0;'>Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON)<li style='padding: 5px 0;'>0 lux con IR activado<li style='padding: 5px 0;'>Lente: 2.8 mm fijo, 85°<li style='padding: 5px 0;'>IR EXIR: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 5px 0;'>Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 5px 0;'>Funciones: DWDR, BLC, AGC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Alimentación: 12 VCC / 4.3 W<li style='padding: 5px 0;'>Temperatura: -40°C a 60°C<li style='padding: 5px 0;'>Protección: IP66 (interior/exterior)<li style='padding: 5px 0;'>Material: metal<li style='padding: 5px 0;'>Dimensiones: 82.6 x 69.66 mm<li style='padding: 5px 0;'>Peso: 230 g</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesorios Opcionales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Montaje de esquina: DS-1276ZJ</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS para migraciones sin reemplazo de cableado
Característica 2	Visión nocturna EXIR 20 m sin sobreexposición en primer plano ni zonas oscuras
Característica 3	Operación extrema -40°C a 60°C para climas severos sin derating de rendimiento
Característica 4	Carcasa metálica IP66 resistente a impactos y corrosión en exteriores
Característica 5	DWDR/BLC/AGC integrados para compensación automática de contraste variable
Característica 6	Cambio de tecnología protegido en resolución máxima para evitar configuraciones erróneas