



Cámara Web PTZ / 2 Megapixel Full HD 1920x1080 / Lente Varifocal 3.4-40.8 mm / WDR 120 dB / Micrófono Dual 5 m (16.4 ft) / USB-C Plug-and-Play / PTZ ±165° Horizontal

SKU: DS-UVC-P22 Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Video Conferencia

\$9,723.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara web PTZ diseñada para entornos de videoconferencia profesional en salas de juntas. Integra sensor de 2 megapixel con resolución Full HD 1920x1080, lente varifocal de 3.4 mm a 40.8 mm que proporciona zoom óptico 12x, y tecnología WDR de 120 dB para compensación de contraluz. El sistema de micrófono dual ofrece captura de audio clara en un radio de 5 metros con reducción de ruido inteligente. El mecanismo PTZ permite movimiento horizontal de -165° a 165° y vertical de -30° a 30°, controlable mediante mando a distancia IR incluido. Conectividad USB-C 2.0 con funcionamiento plug-and-play; compatible con plataformas Windows, macOS, Linux y Android. No es compatible con sistemas de grabación ni visualización Hikvision (DVR, NVR, aplicaciones móviles).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor: 2 megapixel, resolución 1920 × 1080<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Lente varifocal: 3.4 mm a 40.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>WDR: 120 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Micrófono dual incorporado, cobertura hasta 5 m (16.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas operativos compatibles: Windows, macOS, Linux, Android<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulo de visión: 7.6° a 80.5° horizontal / 4.4° a 50.5° vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulo de movimiento: -165° a 165° horizontal / -30° a 30° vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Control PTZ mediante mando a distancia IR (incluido)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con programas de videoconferencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>No compatible con sistemas de grabación/visualización Hikvision (DVR, NVR, app)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 2 MP, 1920 × 1080<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo visión horizontal: 7.6° a 80.5°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo visión vertical: 4.4° a 50.5°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Movimiento horizontal: -165° a 165°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Movimiento vertical: -30° a 30°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Micrófono dual, cobertura 5 m (16.4 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Reducción de ruido inteligente</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: USB-C 2.0, plug-and-play<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio entrada: 3.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio salida: 3.5 mm<li style='padding: 6px 0;'>Control remoto IR incluido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lente varifocal 3.4-40.8 mm con zoom óptico 12x para enfoque flexible en salas de cualquier tamaño
Característica 2	WDR 120 dB para exposición equilibrada en condiciones de contraluz extremas
Característica 3	Micrófono dual con cobertura de 5 m (16.4 ft) y reducción de ruido inteligente
Característica 4	Movimiento PTZ ±165° horizontal con control remoto IR incluido para operación sin intervención técnica
Característica 5	Compatibilidad multiplataforma: Windows, macOS, Linux y Android
Característica 6	Conector USB-C 2.0 plug-and-play sin necesidad de drivers adicionales