



SKU: JLRE-UFO-100T Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED Comerciales e Industriales

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; >Luminario LED industrial tipo UFO diseñado para iluminación de espacios de gran altura en entornos industriales, comerciales y logísticos. Su potencia de 100 W genera un flujo luminoso de 13,000 lm con temperatura de color fría de 6500 K, proporcionando iluminación clara y uniforme en naves industriales, talleres, almacenes y bodegas. La construcción en aluminio y PC con diseño slm garantiza disipación térmica eficiente, mientras que el grado de protección IP65 permite su instalación en exteriores y ambientes con presencia de polvo o humedad. El amplio rango de voltaje de entrada: 85-265 Vca facilita su integración en diversas infraestructuras eléctricas sin requerir transformadores adicionales.

<div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">> Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">> Potencia: 100 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">> Flujo luminoso: 13,000 lm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">> Temperatura de color: 6500 K (luz fría)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">> Grado de protección: IP65<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">> Vida útil: 50,000 horas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">> Materiales: Aluminio y PC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">> Instalación: Suspendido o poste<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">> Frecuencia: 50/60 Hz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">> Voltaje de entrada: 85-265 Vca<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">> Dimensiones: 460 x 460 mm (L x H)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">> Grado de protección: IP65<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">> Tipo de instalación: Suspendido o poste<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">> Contenido del Paquete<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">> Accesorios de instalación para suspensión o poste</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo luminoso de 13,000 lm para máxima visibilidad en grandes espacios
Característica 2	Vida útil de 50,000 horas que reduce mantenimiento y reemplazos frecuentes
Característica 3	Diseño slim con aluminio y PC para disipación térmica eficiente
Característica 4	Rango de voltaje amplio 85-265 Vca compatible con instalaciones industriales diversas
Característica 5	IP65 para operación confiable en exteriores y ambientes con polvo o humedad
Característica 6	Temperatura de color 6500 K que optimiza concentración en áreas de trabajo