



Canaleta Base No Metálica / PVC Rígido / 60.3 x 18.5 x 3000 mm / UL94V-0 / 600V / Blanco Mate

SKU: T45BIW10 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$920.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Canaleta base no metálica de la serie T-45 fabricada en PVC rígido con acabado blanco mate, diseñada para enrutar, proteger y ocultar cables de voz, video, fibra óptica y eléctrico en instalaciones de infraestructura de telecomunicaciones y redes. Su configuración de dos caras permite la organización separada de diferentes tipos de cableado, optimizando el espacio y facilitando el mantenimiento posterior. La base incluye orificios perforados para montaje que agilizan la fijación a superficies. Cumple con el grado de inflamabilidad UL94V-0, garantizando seguridad en caso de exposición a fuentes de ignición. El material resistente a impactos soporta condiciones de instalación exigentes, mientras que el radio de curvatura mínimo de 1 pulgada permite adaptaciones a trayectorias complejas sin dañar los conductores internos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño de dos caras para cables multifuncionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistente a impactos con grado de inflamabilidad UL94V-0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• PVC rígido blanco mate para múltiples aplicaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con sistema Pan-Way y transiciones LD Series<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Orificios perforados para montaje integrados en la base</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Material: PVC rígido</p><p style='margin: 6px 0;'>Flamabilidad: UL94V-0</p><p style='margin: 6px 0;'>Tensión nominal: UL-5A 600V AC; CSA C22.2 No. 62.1-03 600V</p><p style='margin: 6px 0;'>Radio de curvatura: Mínimo 1' (cumple estándares TIA)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones: 60.3 x 18.5 x 3000 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Color: Blanco mate (WH)</p><p style='margin: 6px 0;'>Acabado: Blanco mate</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>UL Listed: 95425 (canaleta)</p><p style='margin: 6px 0;'>UL Listed: E116129 (accesorios)</p><p style='margin: 6px 0;'>CSA: C22.2 No. 62.1-03</p></div></div></div>