



Canaleta de PVC / 20 x 10 mm / 2.5 m (8.2 ft) / Auto-extinguible / Con División / Resistente a UV

SKU: TMK-1020-CD    Marca: THORSMAN    Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$66.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Canaleta de PVC rígido de alto impacto con división interna para separación de circuitos eléctricos y cableado de datos. Diseñada para instalaciones de cableado estructurado y eléctrico en interiores y exteriores protegidos. El material auto-extinguible y la alta rigidez dieléctrica garantizan seguridad en entornos con riesgo eléctrico. Resistencia a rayos UV validada por pruebas ASTM de 250 horas sin degradación cromática. Su construcción ligera de 0.206 kg facilita el transporte y montaje en tramos de 2.5 m (8.2 ft).</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Canaleta con división para cableado estructurado y eléctrico</li><li>Color blanco, dimensiones 20 x 10 x 2500 mm</li><li>Área interna: 130 mm²</li><li>Peso total (canal, base y tapa): 0.206 kg</li><li>Temperatura de operación: -20°C a +85°C</li><li>Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva</li><li>Alta rigidez dieléctrica</li><li>Material: PVC rígido de alto impacto, auto-extinguible</li><li>Resistente a rayos UV (pruebas ASTM 250 hrs sin cambio de tono)</li><li>Cumple NOM-001-SEDE-2005</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Temperatura operación: -20°C a +85°C</li><li>Resistencia humedad y atmósfera corrosiva</li><li>Alta rigidez dieléctrica</li><li>Resistencia UV: ASTM 250 hrs sin cambio de tono</li><li>Material auto-extinguible</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Dimensiones: 20 x 10 x 2500 mm</li><li>Área interna: 130 mm²</li><li>Peso: 0.206 kg (canal, base y tapa)</li><li>Material: PVC rígido de alto impacto</li><li>Color: blanco</li><li>Con división interna</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Cumple NOM-001-SEDE-2005</li><li>Pruebas ASTM 250 hrs UV</li><li>Material auto-extinguible certificado</li><li>Alta resistencia a la tensión mecánica</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Área interna de 130 mm² para cableado organizado                |
| Característica 2 | Rango operativo -20°C a +85°C para entornos extremos            |
| Característica 3 | Rigidez dieléctrica para protección en instalaciones eléctricas |
| Característica 4 | Material auto-extinguible con resistencia ASTM 250 hrs UV       |
| Característica 5 | Peso 0.206 kg para manejo e instalación simplificados           |
| Característica 6 | Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas    |