



Canaleta de PVC / 20 x 10 mm / Auto-extinguible / 2.5 m (8.2 ft) / Sin División / Resistente UV

SKU: TMK-1020-SD Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$64.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Canaleta de PVC auto-extinguible sin división para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado. Fabricada en PVC rígido de alto impacto con alta rigidez dieléctrica, diseñada para soportar ambientes con alta humedad y atmósferas corrosivas. Su material auto-extinguible incorpora resistencia UV certificada bajo ASTM 250 hrs sin degradación cromática. El canal de 20 x 10 mm con área interna de 130 mm² permite el paso de conductores con capacidad optimizada. Opera en rango de temperatura de -20°C a +85°C. Cumple con NOM-001-SEDE-2005 y EIA/TIA-569-A para garantizar conformidad en infraestructura de telecomunicaciones y eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Uso en instalaciones eléctricas y cableado estructurado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Color blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Peso del canal, base y tapa: 0.174 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Dimensiones: 20 x 10 x 2500 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Área interna: 130 mm²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Temperatura de trabajo: -20°C a +85°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Alta resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Alta rigidez dieléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Cumple NOM-001-SEDE-2005<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Resistente a la tensión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Material auto-extinguible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Resistente a rayos UV, pruebas ASTM 250 hrs sin cambio de tono<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Área interna: 130 mm²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura: -20°C a +85°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia UV: ASTM 250 hrs<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Auto-extinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta rigidez dieléctrica<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 20 x 10 x 2500 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso canal, base y tapa: 0.174 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC rígido alto impacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Sin división interna</h4></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Normativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NOM-001-SEDE-2005<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>EIA/TIA-569-A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ASTM 250 hrs UV</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área interna de 130 mm² para mayor capacidad de cableado
Característica 2	Material auto-extinguible con resistencia UV ASTM 250 hrs
Característica 3	Rango de operación -20°C a +85°C para ambientes extremos
Característica 4	Cumple NOM-001-SEDE-2005 y EIA/TIA-569-A para instalaciones certificadas
Característica 5	Alta resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 6	PVC rígido de alto impacto con alta rigidez dieléctrica