



Canaleta de PVC / 20 x 10 mm / 1.83 m (6 ft) / Sin División / Autoextinguible / Adhesiva / Anti-UV

SKU: TMK-1020-SD-CC Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas

\$80.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Canaleta de PVC rígido autoextinguible diseñada para protección de cableado eléctrico y estructurado en instalaciones profesionales. Su sección de 20 x 10 mm con área interna de 130 mm² permite el paso ordenado de conductores de datos y energía. Fabricada en material anti-UV con certificación ASTM de 250 horas sin alteración cromática, garantiza durabilidad en exposición directa a luz solar. La cinta adhesiva incorporada en la base facilita la fijación sobre superficies lisas sin requerir mecanismos de anclaje adicionales. Cumple con la normativa mexicana NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas, ofreciendo alta rigidez dieléctrica y resistencia a condiciones de humedad y corrosión atmosférica en un rango operativo de -20°C a +85°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color blanco, peso total (base + tapa): 0.174 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 20 x 10 x 1,828.8 mm (1.83 m / 6 ft de longitud)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Área interna de canalización: 130 mm²<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de trabajo: -20°C a +85°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alta rigidez dieléctrica conforme NOM-001-SEDE-2005<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material autoextinguible<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistente a rayos UV, pruebas ASTM 250 hrs sin cambio de tono<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sin división interna (canal único)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cinta adhesiva integrada en base para instalación directa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Rango térmico: -20°C a +85°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Alta rigidez dieléctrica<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a humedad<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a atmósfera corrosiva<li style='margin-bottom: 6px;'>Autoextinguible<li style='margin-bottom: 6px;'>Anti-UV: 250 hrs ASTM sin cambio de tono</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: PVC rígido de alto impacto<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: Blanco<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 20 x 10 x 1,828.8 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Área interna: 130 mm²<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso (base + tapa): 0.174 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Norma: NOM-001-SEDE-2005</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Canaleta base con cinta adhesiva<li style='margin-bottom: 6px;'>Tapa de cierre<li style='margin-bottom: 6px;'>Tramo único de 1.83 m (6 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área interna de 130 mm² para cableado estructurado
Característica 2	Instalación inmediata con cinta adhesiva integrada
Característica 3	Rango térmico -20°C a +85°C para ambientes extremos
Característica 4	PVC rígido anti-UV certificado 250 hrs ASTM sin degradación tonal
Característica 5	Alta rigidez dieléctrica conforme NOM-001-SEDE-2005
Característica 6	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas industrial