



Canaleta de PVC / Dos Vías / 48 x 16 mm / Tramo 2.5 m (8.2 ft) / Auto-extinguible / Resistente UV

SKU: PT-48 Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$222.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Canaleta de PVC rígido de dos vías diseñada para instalaciones eléctricas y cableado estructurado. Fabricada en material auto-extinguible con alta rigidez dieléctrica que garantiza seguridad en entornos con temperaturas hasta 85 °C. Su configuración de sistema de presión permite instalación rápida sin herramientas especializadas. La resistencia a rayos UV certificada bajo ASTM G-154 la hace apta para aplicaciones en interiores y exteriores protegidos. Cumple con la normativa mexicana NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: Instalaciones eléctricas y de cableado estructurado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Configuración: Dos vías de sistema de presión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color: Blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 0.748 kg (canal, base y tapa)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Área interna: 534 mm² por vía<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rango de temperatura: -20 °C a +85 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: PVC rígido de alto impacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Norma: NOM-001-SEDE-2005</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistente a tensión ASTM D-638-98<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Auto-extinguible ASTM D-635-98<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistente a rayos UV ASTM G-154 (500 hrs)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sin cambio de tono a 250 hrs ASTM</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 48 x 16 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de tramo: 2.5 m (8.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Área interna: 534 mm² por vía<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.748 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango térmico: -20 °C a +85 °C</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Canal principal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tapa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta rigidez dieléctrica para instalaciones eléctricas seguras
Característica 2	Área interna de 534 mm² por vía para cableado estructurado
Característica 3	PVC rígido auto-extinguible ASTM D-635 para mayor protección contra incendios
Característica 4	Certificación NOM-001-SEDE-2005 para cumplimiento normativo eléctrico
Característica 5	Resistencia UV 500 hrs ASTM G-154 para instalaciones exteriores
Característica 6	Peso ligero 0.748 kg que facilita montaje y reduce carga estructural