



Canaleta de PVC / 12 x 8 mm / Una Vía / 6 Pies (1.83 m) / Cinta Adhesiva / -40°C a +85°C / Auto-extinguible

SKU: TMK-0812-CC Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Molduras

\$54.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Canaleta de PVC de una vía diseñada para el ordenamiento y protección de cableado eléctrico y de datos en instalaciones profesionales. Fabricada en material ABS auto-extinguible que proporciona seguridad contra incendios, con alta rigidez dieléctrica que garantiza el aislamiento eléctrico adecuado. Su diseño de 12 x 8 mm y tramo de 6 pies (1.83 m) con cinta adhesiva integrada permite una instalación rápida a presión sin requerir cortes especiales ni herramientas adicionales. Opera en un rango de temperatura de -40°C a +85°C y ofrece resistencia a la humedad y atmósferas corrosivas, cumpliendo con la normativa NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Canaleta de una víaDimensiones: 12 x 8 mmLongitud: 6 pies (1.83 m)Temperatura de trabajo: -40°C a +85°CAlta rigidez dieléctricaResistencia a humedad y atmósfera corrosiva</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: ABS auto-extinguibleColor: BlancoPeso: 0.010 kgCinta adhesiva integradaInstalación a presiónCumple NOM-001-SEDE-2005</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 canaleta de PVC 12 x 8 mm, 6 pies (1.83 m)Cinta adhesiva preaplicada</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas ni cortes especiales
Característica 2	Material ABS auto-extinguible para protección contra incendios
Característica 3	Alta rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico seguro
Característica 4	Operación confiable de -40°C a +85°C en ambientes extremos
Característica 5	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas para durabilidad
Característica 6	Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas