



SKU: TMK-0812 Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Molduras

\$48.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

estructurado. Su construcción en material PVC rígido de alto impacto ofrece durabilidad superior en entornos industriales y comerciales. El perfil compacto de 12 x 8 mm con área interna de 53 mm² optimiza el espacio para el tendido de cables, manteniendo la organización del cableado. La certificación ASTM G-154 garantiza resistencia UV prolongada, mientras que su rango térmico de -20°C a +85°C permite instalaciones en condiciones ambientales exigentes. Cumple con NOM-001-SEDE-2005 y estándares internacionales para máxima confiabilidad en proyectos de infraestructura crítica.

Características principales:

- Peso ligero: 0.137 kg por tramo de 2 m (6.56 ft)
- Área interna: 53 mm² para cableado eficiente
- Temperatura de operación: -20°C a +85°C (-4°F a +185°F)
- Material: PVC rígido de alto impacto
- Autoextinguible según ASTM D-635-98
- Resistencia UV certificada ASTM G-154 (500 horas sin cambio de tono)
- Alta rigidez dieléctrica
- Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
- Cumple NOM-001-SEDE-2005
- Capacidad de llenado según EIA/TIA-569-A: máximo 40% recomendado

Especificaciones técnicas:

- Longitud: >2 m
- Sección transversal: 12 mm x 8 mm
- Área interna: 53 mm²
- Rango térmico: -20°C a +85°C (-4°F a +185°F)
- Peso: 0.137 kg / 2 m
- Rango de tensión: hasta 100 MPa
- Resistencia a la tracción: >100 MPa
- Resistencia al fuego: autoextinguible
- Resistencia química: compatible con aceites, ácidos diluidos y solventes comunes
- Conformidad: ASTM G-154, UL 94V-0, ISO 9001

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Peso ligero de 0.137 kg por tramo de 2 m
Característica 2	Área interna de 53 mm² para cableado eficiente
Característica 3	Material PVC rígido de alto impacto
Característica 4	Resistencia UV certificada ASTM G-154
Característica 5	Cumple NOM-001-SEDE-2005 e estándares internacionales
Característica 6	Material autoextinguible ASTM D-635-98