



Canaleta PVC / 20 x 17 mm / Una Vía / 6 Pies (1.83 m) / Autoextinguible / Cinta Adhesiva / Blanco

SKU: TMK-1720-CC Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas

\$95.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Canaleta de PVC rígido de una vía diseñada para instalaciones eléctricas y cableado estructurado en entornos comerciales e industriales. Su construcción de alto impacto con cinta adhesiva integrada facilita el montaje sobre superficies lisas sin requerir herramientas adicionales. El material autoextinguible y la resistencia a UV, humedad y atmósferas corrosivas garantizan protección continua del cableado en condiciones ambientales adversas. Cumple con estándares ASTM y NOM-001-SEDE-2005 para aplicaciones que demandan seguridad eléctrica certificada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Solución para instalaciones eléctricas y cableado estructurado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso del canal, base y tapa: 0.286 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Área interna: 253 mm² por ducto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Certificado NOM-001-SEDE-2005<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura de trabajo: -20°C a +85°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alta rigidez dieléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Materiales: PVC rígido de alto impacto y resistente a la tensión ASTM D-638-98<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material autoextinguible ASTM D-635-98<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia a los rayos UV ASTM D-635-98<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Pruebas ASTM a las 250 hrs. sin cambio de tono<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones acotación en mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Área interna: 253 mm² por ducto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -20°C a +85°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia humedad y atmósfera corrosiva<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta rigidez dieléctrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Autoextinguible ASTM D-635-98<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia UV 250 hrs sin cambio de tono<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia UV 500 hrs ASTM G-154</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 20 x 17 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 6 pies (1.83 m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso total: 0.286 kg por set<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC rígido alto impacto ASTM D-638-98<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cinta adhesiva integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ASTM D-638-98 (resistencia tensión)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ASTM D-635-98 (autoextinguible)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ASTM D-635-98 (resistencia UV)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ASTM G-154 (500 hrs UV)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área interna de 253 mm² por ducto para organización eficiente de cables
Característica 2	Rango de operación -20°C a +85°C para ambientes industriales exigentes
Característica 3	PVC rígido de alto impacto ASTM D-638-98 con alta rigidez eléctrica
Característica 4	Material autoextinguible ASTM D-635-98 que limita propagación de incendios
Característica 5	Resistencia UV 500 hrs ASTM G-154 sin degradación de color
Característica 6	Certificación NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas seguras