



Canaleta con tapa / PVC autoextinguible / 100 x 52 mm / 2.5 m (8.2 ft) / NOM-001-SEDE-2005

SKU: TEK-100 Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$706.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Canaleta con tapa en color blanco fabricada en PVC rígido de alto impacto, diseñada para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado. Su material autoextinguible y alta rigidez dieléctrica garantizan la máxima protección de los conductores en trayectorias horizontales y verticales. Cumple con la norma mexicana NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas, ofreciendo confiabilidad en entornos comerciales, industriales y de telecomunicaciones. La amplia área interna permite el alojamiento óptimo de cables sin comprometer la ventilación ni la organización del tendido.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px;'>Material: PVC rígido de alto impacto, resistente a la tensión ASTM D-638-98Propiedad autoextinguible certificada bajo ASTM D-635-98Resistencia UV: 500 horas ASTM G-154 sin cambio de tonoAlta rigidez dieléctrica para protección de cables energizadosÁrea interna: 4,478 mm² para capacidad optimizada de conductoresRango de temperatura de trabajo: -20°C a +85°CCumplimiento normativo: NOM-001-SEDE-2005 (seguridad eléctrica)Diseño modular compatible con sistemas de cableado estructuradoOrigen: fabricado en México<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones (canal)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>100 x 52 mm</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>Ancho x Altura</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Peso total</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>2,507 kg</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>2.5 metros por pieza</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Área interna</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>4,478 mm²</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>Capacidad de llenado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura de trabajo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>-20°C a +85°C</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>Rango operativo amplio</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Blanco</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>Norma de seguridad</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Instalaciones eléctricas</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resistencia UV</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>ASTM D-635-98</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>Sin cambio de tono</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resistencia mecánica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>ASTM D-638-98</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>Tensión e impacto</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Origen</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>México</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>Fabricación nacional</div></div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones recomendadas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Instalaciones eléctricas en edificios comerciales e industriales, cableado estructurado de datos y voz, trayectorias de baja tensión en centros de datos, tendido de fibra óptica y cables de control, protección de circuitos en ambientes interiores con requerimiento de seguridad contra incendios.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material autoextinguible ASTM D-635-98 para mayor seguridad
Característica 2	Resistencia UV 500 horas ASTM G-154 sin degradación cromática
Característica 3	Rigidez dieléctrica superior para protección de cables energizados
Característica 4	Área interna de 4,478 mm² para alta capacidad de conductores
Característica 5	Rango térmico -20°C a +85°C para ambientes exigentes
Característica 6	Diseño modular compatible con sistemas de cableado estructurado