



Canaleta de aluminio / 99 x 72 mm / 3 m (9.84 ft) / Área 6,334 mm² / -20°C a 120°C

SKU: INKA-100 Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Molduras

\$3,061.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Canaleta de aluminio anodizado en presentación comercial de 3 metros (9.84 pies), diseñada para instalaciones eléctricas y cableado estructurado que demandan alta capacidad, durabilidad y cumplimiento normativo. Su área interna total de 6,334 mm² permite alojar volumetrías importantes de conductores con orden y protección. La construcción en aluminio anodizado natural garantiza resistencia superior a la humedad y atmósferas corrosivas, mientras que su certificación de operación entre -20°C y 120°C asegura desempeño estable en condiciones ambientales exigentes. Cumple con la NOM-001-SEDE-2005 y la EIA/TIA-569-A, incorporando el criterio del 40% de capacidad reservable para diseño de sistemas de cableado estructurado.

Características principales

- Área interna total: 6,334 mm² para máxima capacidad de cableado
- Rango de temperatura certificado: -20°C a 120°C
- Alta rigidez dieléctrica para seguridad de instalaciones eléctricas
- Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
- Aluminio anodizado natural para mayor durabilidad
- Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005 y EIA/TIA-569-A
- 40% de capacidad reservable según estándar de cableado estructurado
- Origen: México

Especificaciones técnicas

Dimensiones

99 x 72 mm

Peso del canal

5.104 kg

Longitud

3 m (9.84 ft)

Área interna

6,334 mm²

Rango térmico

-20°C a 120°C

Material

Aluminio anodizado

Color

Natural

Normas

NOM-001-SEDE-2005, EIA/TIA-569-A

Capacidad diseño

40% reservable (EIA/TIA-569-A)

Origen

México

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área interna total de 6,334 mm² para alta capacidad de cableado
Característica 2	Certificado operación extrema -20°C a 120°C sin degradación
Característica 3	Aluminio anodizado natural resiste humedad y atmósfera corrosiva
Característica 4	Alta rigidez dieléctrica para protección de instalaciones eléctricas
Característica 5	Cumple NOM-001-SEDE-2005 y EIA/TIA-569-A para infraestructura
Característica 6	Diseño con 40% de capacidad reservable según estándar de cableado