



Canaleta de PVC / 17 x 35 mm / 2.5 m (8.2 ft) / Auto-extinguible / Resistente a UV

SKU: TMK-1735 Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas

\$136.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Canaleta de PVC rígido de alto impacto diseñada para instalaciones eléctricas y cableado estructurado. Su construcción auto-extinguible y resistencia a rayos UV la hacen ideal para entornos interiores y exteriores exigentes. El material certificado cumple con la norma NOM-001-SEDE-2005, garantizando alta rigidez dieléctrica y seguridad en la canalización de conductores. El diseño modular de 2.5 metros (8.2 pies) facilita la instalación continua en trayectorias largas, mientras que su área interna optimizada de 202 mm² por ducto permite el ordenamiento eficiente de cables.

Características principales

- Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
- Alta rigidez dieléctrica conforme a NOM-001-SEDE-2005
- Material auto-extinguible resistente a rayos UV
- Área interna: 202 mm² por ducto
- Rango térmico de operación: -20°C a +85°C
- Diseño modular para fácil instalación
- Certificado en materiales PVC rígido de alto impacto
- Resistente a la tensión mecánica
- Pruebas ASTM: 250 horas sin cambio de tono

Especificaciones técnicas

Dimensiones	17 x 35 x 2500 mm
Peso (canal + base + tapa)	0.67 x 1.38 x 98.4 in
Longitud del tramo	2.5 m (8.2 ft)
Área interna	202 mm² por ducto
Rango térmico	-20°C a +85°C
Material	PVC rígido de alto impacto
Propiedades	Auto-extinguible, resistente UV
Norma	NOM-001-SEDE-2005
Pruebas ASTM	250 hrs sin cambio de tono
Color	Blanco
Aplicación	Instalaciones eléctricas y cableado estructurado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 2	Alta rigidez dieléctrica certificada NOM-001-SEDE-2005
Característica 3	Material auto-extinguible con protección UV
Característica 4	Área interna de 202 mm² por ducto
Característica 5	Rango térmico operativo -20°C a +85°C
Característica 6	Diseño modular para instalación simplificada