



Canaleta PVC / 35 x 17 mm / 6 ft (1.83 m) / Autoextinguible / Resistente UV / NOM-001-SEDE-2005

SKU: TMK-1735-CC Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Molduras

\$163.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Canaleta de PVC rígido de alto impacto diseñada para instalaciones eléctricas y cableado estructurado en entornos profesionales. Fabricada en material autoextinguible con alta rigidez dieléctrica que garantiza protección contra propagación de incendios y aislamiento eléctrico seguro. Su resistencia UV certificada mediante pruebas ASTM durante 250 horas asegura estabilidad dimensional y retención de color bajo exposición solar continua. El perfil de 35 x 17 mm con área interna de 202 mm² permite el paso ordenado de conductores eléctricos y cables de datos, cumpliendo con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas. La integración de cinta adhesiva en la base facilita la fijación superficial sin necesidad de anclajes mecánicos, reduciendo tiempos de instalación en superficies limpias y secas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: PVC rígido de alto impacto, autoextinguible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 17 x 35 x 1,828.8 mm (alto x ancho x largo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 6 ft (1.83 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fijación: Cinta adhesiva integrada en base<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Instalaciones eléctricas y cableado estructurado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia UV: 250 horas ASTM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango térmico: -20°C a +85°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Autoextinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 17 x 35 x 1,828.8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Área interna: 202 mm²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.610 kg (canal, base, tapa)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Normativa y Certificación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pruebas ASTM 250 horas UV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificado en materiales PVC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autoextinguible con alta rigidez dieléctrica para seguridad eléctrica
Característica 2	Resistencia UV probada 250 horas ASTM sin degradación de color
Característica 3	Área interna 202 mm² para cableado estructurado y eléctrico
Característica 4	Rango operativo -20°C a +85°C para ambientes industriales
Característica 5	Resistente a humedad y atmósferas corrosivas prolongando vida útil
Característica 6	Cinta adhesiva integrada para instalación rápida sin perforación