



Canaleta para Cableado / 35 x 17 mm / 6 pies (1.83 m) / Sin División / PVC Rígido / Adhesivo Integrado

SKU: TMK-1735-SD-CC Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Molduras

\$164.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Canaleta de cableado estructurado y eléctrico sin división interna, fabricada en PVC rígido de alto impacto con propiedades auto-extinguibles. Diseñada para instalaciones profesionales que requieren protección mecánica y dieléctrica de conductores en interiores y exteriores protegidos. La sección de 35 x 17 mm proporciona un área útil de 202 mm² por ducto, permitiendo el paso de múltiples cables de datos o energía. Incluye cinta adhesiva en la base para fijación directa sobre superficies limpias, eliminando la necesidad de tornillos o anclajes mecánicos en aplicaciones estándar. Cumple con la normativa NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Canaleta sin división, color blancoDimensiones: 35 x 17 mm (ancho x alto), longitud 6 pies (1.83 m)Área interna: 202 mm² por ductoMaterial: PVC rígido de alto impacto, auto-extinguiblePeso total (canal, base y tapa): 0.610 kgTemperatura de trabajo: -20°C a +85°CResistencia a humedad y atmósfera corrosivaResistencia UV: 250 horas según ASTM sin cambio de tonoAlta rigidez dieléctricaCinta adhesiva integrada en la baseCertificación: NOM-001-SEDE-2005 en materiales PVC rígido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Área interna: 202 mm²Temperatura operativa: -20°C a +85°CResistencia UV: 250 hrs ASTMRigidez dieléctrica certificadaResistencia a atmósfera corrosivaMaterial auto-extinguible</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 35 x 17 x 1828.8 mm (ancho x alto x largo)Largo equivalente: 6 pies (1.83 m)Peso: 0.610 kg (canal + base + tapa)Material: PVC rígido de alto impactoColor: blancoCertificación: NOM-001-SEDE-2005</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Canaleta principal (cuerpo)Base con cinta adhesiva integradaTapa de cierre</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área interna de 202 mm² para alta densidad de cables
Característica 2	PVC rígido de alto impacto con rigidez dieléctrica certificada
Característica 3	Rango operativo -20°C a +85°C para entornos industriales
Característica 4	Resistencia UV 250 hrs ASTM sin degradación de color
Característica 5	Material auto-extinguible para instalaciones eléctricas seguras
Característica 6	Cinta adhesiva integrada para montaje rápido sin herramientas