



Canaleta para Cableado / 17 x 35 mm / Tramo 2.5 m (8.2 ft) / PVC Rígido Auto-extinguible / Sin División / Área 202 mm²

SKU: TMK-1735-SD Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Molduras

\$135.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Canaleta sin división diseñada para canalización de cableado eléctrico y estructurado en instalaciones profesionales. Fabricada en PVC rígido de alto impacto con propiedades auto-extinguibles y resistencia UV certificada mediante pruebas ASTM de 250 horas. Su construcción liviana de 0.610 kg por tramo facilita el manejo e instalación en trayectorias verticales y horizontales. Cumple con la norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas, garantizando rigidez dieléctrica y seguridad en entornos con temperaturas extremas y condiciones de humedad o corrosión atmosférica.

Características Generales

- Canaleta sin división para cableado eléctrico y estructurado
- Área interna: 202 mm² por ducto
- Peso del canal, base y tapa: 0.610 kg por tramo
- Material: PVC rígido de alto impacto
- Propiedad auto-extinguible
- Resistencia UV: pruebas ASTM 250 hrs sin cambio de tono
- Resistente a la tensión mecánica
- Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva
- Certificación: NOM-001-SEDE-2005

Temperatura de trabajo: -20°C a +85°C

Resistencia UV: 250 hrs ASTM, sin cambio de tono

Rigidez dieléctrica: Certificada NOM-001-SEDE-2005

Resistencia ambiental: Humedad y atmósfera corrosiva

Flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;

h4 style="margin: 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño

h4 style="margin: 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete

h4 style="margin: 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Tramo de canaleta sin división

h4 style="margin: 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Base integrada

h4 style="margin: 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Tapa

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área interna de 202 mm² para alta densidad de cables
Característica 2	Rango térmico -20°C a +85°C para entornos industriales
Característica 3	PVC rígido auto-extinguible con resistencia UV 250 hrs ASTM
Característica 4	Rigidez dieléctrica certificada bajo NOM-001-SEDE-2005
Característica 5	Peso reducido de 0.610 kg por tramo para instalación ágil
Característica 6	Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva en exteriores