



Canaleta para Fibra Óptica / PVC Rígido UL 94V-0 / 12x4 in / 1.8 m (5.9 ft) / Capacidad 773 Cables / QuikLock / Amarillo

SKU: FR12X4YL6 Marca: PANDUIT Categoría: Canaletas

\$4,394.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Canaleta de canalización FiberRunner 12x4 fabricada en PVC rígido con clasificación de flamabilidad UL 94V-0, diseñada para la protección y gestión de cableado de fibra óptica en entornos de centros de datos y telecomunicaciones. El sistema QuikLock con acopladores premontados permite una instalación rápida sin herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de despliegue en infraestructura crítica. Su listado UL 2024a y cumplimiento con Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 garantizan compatibilidad con estándares de la industria para instalaciones de alta disponibilidad. La capacidad de 773 cables de fibra óptica de 5.20 mm y sección transversal de 51.0 in² la hacen apta para implementaciones de alta densidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material: PVC rígido, flamabilidad UL 94V-0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cumple Telcordia GR-63-CORE Nivel 3<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sistema de instalación rápida con acopladores premontados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Largo: 1.8 m (6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dimensiones: 349.1 x 113 mm (ancho x alto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad de sección transversal: 51.0 in²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Radio de curvatura mínimo: 2 ft<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad: Sistema de acoplamiento QuikLock</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad de Cables</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable 1.6 mm: 8,183 cables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable 2.0 mm: 5,237 cables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable 3.0 mm: 2,327 cables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable 5.20 mm (fibra óptica): 773 cables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable 6.35 mm (Cat 6): 519 cables<li style='padding: 6px 0;*>Cable 7.57 mm (Cat 6A): 366 cables</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: PVC rígido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Flamabilidad: UL 94V-0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Amarillo<li style='padding: 6px 0;*>Largo: 1.8 m (6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 349.1 x 113 mm<li style='padding: 6px 0;*>Sección transversal: 51.0 in²<li style='padding: 6px 0;*>Radio de curvatura mínimo: 2 ft</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificaciones y Sistema</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Listado UL 2024A<li style='padding: 6px 0;*>Sistema QuikLock premontado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación rápida sin herramientas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Instalación rápida sin herramientas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Listado UL 2024A para canalizaciones de fibra óptica certificadas
Característica 2	Cumple Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 para centros de datos
Característica 3	Instalación rápida con acopladores QuikLock premontados
Característica 4	Capacidad de 773 cables de fibra óptica de 5.20 mm
Característica 5	Sección transversal de 51.0 in² para alta densidad de cableado
Característica 6	Radio de curvatura mínimo de 2 ft para protección de fibra