



Canaleta de Enrutamiento / 12x4 Pulgadas / PVC Rígido UL 94V-0 / 3 m (9.8 ft) de Largo / Sistema QuikLock / Color Amarillo

SKU: FR12X4YL10 Marca: PANDUIT Categoría: Canaletas y Molduras

\$7,707.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sistema de enrutamiento FiberRunner™ 12x4 es una canaleta de PVC rígido diseñada para segregar, enrutar y proteger cableado de cobre de alto rendimiento y fibra óptica en centros de datos y entornos de telecomunicaciones. Su construcción en PVC rígido con clasificación de flamabilidad UL 94V-0 garantiza resistencia al fuego, mientras que el radio de curvatura mínimo de 2 pies (0.6 m) preserva la integridad de la señal en instalaciones de fibra óptica. El sistema QuikLock permite ensamblaje sin herramientas mediante acopladores premontados, reduciendo significativamente los tiempos de instalación. La compatibilidad modular con soportes estándar facilita la adaptación a infraestructuras existentes, y la certificación UL para canalizaciones de fibra óptica 2024A junto con el cumplimiento de Telcordia GR-63-Core Nivel 3 aseguran rendimiento en condiciones exigentes. Disponible en color amarillo para identificación de circuitos de fibra óptica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: PVC rígido con flamabilidad UL 94V-0<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones de sección: 12 x 4 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Radio de curvatura mínimo: 2' (0.6 m) para fibra óptica<li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema de instalación: QuikLock sin herramientas con acopladores premontados<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad para altas densidades de cableado<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con sistemas FiberRunner y Fiber-Duct<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño modular adaptable a soportes estándar<li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Amarillo para identificación de cableado de fibra óptica<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación: Listado por UL para canalizaciones de cable de fibra óptica 2024A<li style='margin-bottom: 8px;'>Normas: Cumple con pruebas aplicables en Telcordia GR-63-Core Nivel 3</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Flamabilidad UL 94V-0<li style='margin-bottom: 6px;'>Listado UL para canalizaciones fibra óptica 2024A<li style='margin-bottom: 6px;'>Telcordia GR-63-Core Nivel 3<li style='margin-bottom: 6px;'>Radio de curvatura 2' (0.6 m)<li style='margin-bottom: 6px;'>Alta densidad de cableado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: PVC rígido<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 12 x 4 pulgadas (sección)<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: Amarillo<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño modular</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Sistema QuikLock sin herramientas<li style='margin-bottom: 6px;'>Acopladores premontados<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible FiberRunner<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible Fiber-Duct<li style='margin-bottom: 6px;'>Adaptable a soportes estándar</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Segregación y protección de fibra óptica y cobre de alto rendimiento
Característica 2	Radio de curvatura mínimo 2' (0.6 m) que preserva integridad de señal
Característica 3	Instalación sin herramientas con acopladores premontados QuikLock
Característica 4	Diseño modular compatible con soportes estándar existentes
Característica 5	Certificación UL para canalizaciones de fibra óptica 2024A
Característica 6	Cumplimiento Telcordia GR-63-Core Nivel 3 para entornos exigentes