



Canaleta de Enrutamiento de Fibra Óptica / 4x4 pulgadas / PVC Rígido UL 94V-0 / 3 m (9.8 ft) de Largo / Radio de Curvatura 2' / Color Amarillo

SKU: FR4X4YL10 Marca: PANDUIT Categoría: Canaletas

\$5,543.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El sistema de enrutamiento FiberRunner™ 4x4 es una solución integral de canaletas, accesorios y soportes diseñada para la segregación, enrutamiento y protección de cableado de fibra óptica y cobre de alto rendimiento en centros de datos y entornos de telecomunicaciones. La canaleta utiliza acopladores premontados que simplifican el ensamblaje en campo, reduciendo el tiempo de instalación y minimizando errores de configuración. Los accesorios y fittings mantienen un radio de curvatura mínimo de 2 pies (0.6 m), protegiendo la integridad de la señal óptica contra pérdidas por microdoblado. Fabricada en PVC rígido con clasificación de flamabilidad UL 94V-0, esta canaleta cumple con los estándares de seguridad más exigentes para instalaciones críticas de infraestructura de red.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Sistema de canaletas 4x4 pulgadas para enrutamiento de fibra óptica y cobre<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Acopladores premontados para instalación simplificada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• PVC rígido con clasificación de flamabilidad UL 94V-0<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Listado UL 2024A para canalizaciones de cable de fibra óptica<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cumplimiento Telcordia GR-63-CORE Nivel 3</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Certificaciones</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Radio de curvatura mínimo de 2 pies (0.6 m) en fittings<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 139.7 x 112.8 mm (ancho x alto)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud: 3 m (9.8 ft)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: PVC rígido<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Color: Amarillo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones (ancho x alto): 139.7 x 112.8 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud: 3 m (9.8 ft)</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Canaleta FiberRunner™ 4x4</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Acopladores premontados reducen tiempo de instalación en 50%

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acopladores premontados reducen tiempo de instalación en 50%
Característica 2	Radio de curvatura mínimo de 2' previene pérdidas por microdoblado en fibra
Característica 3	Segregación física de fibra óptica y cobre de alto rendimiento
Característica 4	Certificación UL 2024A para canalizaciones de fibra óptica
Característica 5	Cumplimiento Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 para entornos de telecomunicaciones
Característica 6	PVC rígido con clasificación de flamabilidad UL 94V-0 para mayor seguridad