



Canaleta flexible de piso / PVC autoextinguible / 100kg carga / 305mm² / 2.5m (8.2ft) / -20°C a +80°C

SKU: FLEXIDUCTHO-GY Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$356.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Canaleta flexible para instalaciones eléctricas en piso o zócalo, diseñada con perfil tipo media caña que brinda seguridad, resistencia y comodidad en entornos profesionales. Fabricada en PVC flexible autoextinguible con resistencia UV, soporta cargas de paso continuo hasta 100kg sin deformación permanente. Su alta rigidez dieléctrica garantiza protección en canalización de cables energizados, mientras que su resistencia a la humedad y atmósferas corrosivas permite instalaciones en condiciones industriales exigentes. Presentación en rollo de 2.5m (8.2 pies) que facilita el despliegue y corte a medida en campo.

Características principales

- Diseño tipo media caña para seguridad y comodidad del tránsito
- Resistencia mecánica hasta 100kg de paso continuo
- Área interna total de 305mm² para canalización de cables
- Rango de temperatura de trabajo: -20°C a +80°C
- PVC flexible y autoextinguible con resistencia UV
- Alta rigidez dieléctrica para protección en instalaciones eléctricas
- Resistencia a la humedad y atmósferas corrosivas
- Presentación en rollo de 2.5m (8.2 pies) para fácil instalación

Especificaciones técnicas

Material	PVC flexible autoextinguible
Carga máxima	100 kg paso continuo
Color	Gris
Área interna	305 mm²
Carga máxima	100 kg paso continuo
Temperatura de trabajo	-20°C a +80°C
Longitud	2.5 m (8.2 ft)
Peso	1.12 kg
Propiedades eléctricas	Alta rigidez dieléctrica
Resistencias	UV, humedad, atmósfera corrosiva
Aplicación	Piso o zócalo, instalaciones eléctricas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño media caña para seguridad y comodidad
Característica 2	Resistencia hasta 100kg de paso continuo
Característica 3	PVC flexible autoextinguible con protección UV
Característica 4	Alta rigidez dieléctrica para instalaciones eléctricas
Característica 5	Resistente a humedad y atmósfera corrosiva
Característica 6	Presentación en rollo de 2.5m para fácil instalación