



Canaleta flexible para piso / PVC autoextinguible / 25 m / 305 mm² / -20°C a +80°C / 100 kg carga / 82 ft

SKU: FLEXIDUCTHOG-Y-25 Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas

\$2,534.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Canaleta flexible para instalaciones eléctricas en piso y zócalo

Canaleta flexible de PVC diseñada para canalización eléctrica en pisos y zócalos de edificios comerciales e industriales. Su configuración tipo media caña proporciona seguridad pasiva contra tropiezos mientras protege los conductos eléctricos. El material autoextinguible y la alta rigidez dieléctrica garantizan protección ante fallas eléctricas. Resiste cargas de tránsito continuo hasta 100 kg, ideal para zonas de paso de personal y equipos ligeros. La presentación en rollo de 25 metros (82 pies) permite cubrir extensas trayectorias sin empalmes intermedios.

Diseño tipo media caña para pisos y zócalos

Área interna total de 305 mm² para conductos eléctricos

Temperatura de operación: -20°C a +80°C

Capacidad de paso continuo hasta 100 kg

Material PVC flexible y autoextinguible

Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas

Alta rigidez dieléctrica

Resistente a rayos UV

Color gris para integración arquitectónica

Especificaciones técnicas

Material

PVC flexible autoextinguible

Área interna

305 mm²

Temperatura de trabajo

Carga máxima

100 kg paso continuo

Longitud

25 m (82 ft)

Peso

10.50 kg

Color

Gris

Propiedades adicionales

Resistente a UV, humedad y corrosión

Aplicación

Piso, zócalo, canalización eléctrica

Alta

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño media caña para pisos y zócalos
Característica 2	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 3	Alta rigidez dieléctrica para seguridad eléctrica
Característica 4	Protección UV para uso prolongado
Característica 5	Peso 10.5 kg para manejo profesional
Característica 6	Material flexible que facilita instalación