



Canaleta de PVC / 38.4 x 24 x 1828.8 mm / 13 Cables Cat6 / Adhesivo Integrado / UL94V-0 / Blanco Mate

SKU: LD10IW6-A Marca: PANDUIT Categoría: Canaletas y Molduras

\$321.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Canaleta no metálica de la serie LD diseñada para el enrutamiento de cables de bajo voltaje en instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y control. Fabricada en PVC rígido con cinta adhesiva integrada que permite montaje sobre pared, techo o piso sin requerir herramientas. Su estructura de bisagra en una sola pieza facilita el acceso a los cables para mantenimiento o modificaciones posteriores. El acabado liso antiarañazos mantiene la estética profesional en entornos de oficina y datacenter. Cumple con estándares TIA/EIA para aplicaciones de voz, datos y video, así como con la clasificación de flamabilidad UL94V-0 para mayor seguridad en instalaciones eléctricas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación sin herramientas mediante cinta adhesiva integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad para hasta 13 cables categoría 6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: PVC rígido resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño tipo bisagra en una sola pieza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado liso antiarañazos, color blanco mate<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Radio de curvatura mínimo: 1 pulgada (25.4 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento estándares TIA/EIA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación flamabilidad: UL94V-0; FT4<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: 0°C a 50°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de cables: Hasta 13 Cat6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Radio de curvatura mínimo: 1 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: 0°C a 50°C<li style='padding: 6px 0;'>Estándares: TIA/EIA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flamabilidad: UL94V-0; FT4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (An x Al x L): 38.4 x 24 x 1828.8 mm<li style='padding: 6px 0;'>Color: Blanco mate<li style='padding: 6px 0;'>Acabado: Liso antiarañazos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Canaleta LD10 con cinta adhesiva integrada<li style='padding: 6px 0;'>Longitud unitaria: 1828.8 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con cinta adhesiva integrada
Característica 2	Capacidad para hasta 13 cables Cat6 en espacio reducido
Característica 3	Diseño tipo bisagra en una sola pieza para fácil acceso
Característica 4	PVC rígido resistente a impactos con acabado antiarañazos
Característica 5	Cumplimiento TIA/EIA para instalaciones de telecomunicaciones
Característica 6	Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada para protección de cables