



Canaleta de PVC Rígido / 38.4 x 24 mm / 1828.8 mm (6 ft) / Cinta Adhesiva Integrada / UL94V-0 / TIA/EIA

SKU: LD10WH6-A Marca: PANDUIT Categoría: Canaletas y Molduras

\$398.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Canaleta no metálica de PVC rígido diseñada para el enrutamiento de cables de bajo voltaje en instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y control. Su construcción monobloque con bisagra integrada permite un acceso rápido al conductor sin necesidad de desmontar la tapa, optimizando el tiempo de mantenimiento. La cinta adhesiva incorporada en la base elimina la dependencia de herramientas y fijadores mecánicos, facilitando su montaje sobre superficies de pared, techo o piso. El material posee clasificación de flamabilidad UL94V-0 y FT4, asegurando comportamiento seguro ante condiciones de ignición. Los acabados lisos y la resistencia a impactos garantizan la integridad estética y funcional del canal en entornos de tráfico moderado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: PVC rígidoFlamabilidad: UL94V-0; FT4Instalación sin herramientas mediante cinta adhesiva integradaDiseño monobloque con bisagra para acceso rápidoRadio de curvatura mínimo: 1 in, cumple con estándares TIA/EIATemperatura de operación: 0 a 50 °CDimensiones: 38.4 x 24 x 1828.8 mm (ancho x alto x largo)Resistente a impactos con acabados lisos duraderos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Flamabilidad: UL94V-0; FT4Temperatura de operación: 0 a 50 °CRadio de curvatura mínimo: 1 inCumple estándares TIA/EIAResistente a impactos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: PVC rígidoColor: BlancoDimensiones (ancho x alto x largo): 38.4 x 24 x 1828.8 mmAcabados lisos duraderos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Canaleta LD10 con cinta adhesiva integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con cinta adhesiva integrada
Característica 2	Diseño monobloque con bisagra para acceso rápido
Característica 3	PVC rígido con flamabilidad UL94V-0 y FT4
Característica 4	Radio de curvatura mínimo 1 in, cumple TIA/EIA
Característica 5	Resistente a impactos con acabados lisos duraderos
Característica 6	Longitud 1828.8 mm (6 ft) para cobertura extendida