



Canaleta de PVC / Diseño Tipo Bisagra / 38.4 x 24 x 3048 mm (10 ft) / Instalación Adhesiva Sin Herramientas / UL94V-0 / Blanco Mate

SKU: LD10IW10-A Marca: PANDUIT Categoría: Canaletas

\$954.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Canaleta no metálica de la serie LD con diseño tipo bisagra en una sola pieza, fabricada en PVC rígido resistente a impactos con acabado liso que no sufre daño o alteración superficial. Incluye cinta adhesiva integrada que permite instalación sin herramientas sobre paredes, techos o pisos. Cumple con clasificación de flamabilidad UL94V-0 y FT4, estándares TIA/EIA para infraestructura de telecomunicaciones, y opera en temperaturas de 0 a 50°C. Solución para enrutamiento de cables de bajo voltaje en aplicaciones de voz, datos, video, automatización, alarmas y control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño tipo bisagra en una sola piezaInstalación con cinta adhesiva sin herramientasMaterial: PVC rígido resistente a impactosAcabado liso, blanco mateFlamabilidad: UL94V-0; FT4Radio de curvatura mínimo: 1 pulgadaCumple estándares TIA/EIATemperatura de operación: 0 a 50°CDimensiones: 38.4 x 24 x 3048 mm (ancho x alto x largo)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>Material: PVC rígidoResistencia: ImpactosFlamabilidad: UL94V-0; FT4Radio de curvatura mínimo: 1 pulgadaEstándares: TIA/EIATemperatura operativa: 0 a 50°C</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>Dimensiones: 38.4 x 24 x 3048 mmAncho: 38.4 mmAlto: 24 mmLargo: 3048 mm (10 ft)Color: Blanco mateAcabado: Liso</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>Canaleta LD10 con cinta adhesiva integrada</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación adhesiva sin herramientas reduce tiempo de despliegue
Característica 2	PVC rígido resistente a impactos para ambientes exigentes
Característica 3	Clasificación UL94V-0 y FT4 para cumplimiento de normativas de seguridad
Característica 4	Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada facilita enrutamiento en espacios reducidos
Característica 5	Cumple estándares TIA/EIA para instalaciones de telecomunicaciones
Característica 6	Longitud de 3048 mm (10 ft) minimiza uniones y puntos de falla