



Canaleta para Cableado / PVC Rígido / 19.6 x 11.2 mm / 1.83 m (6 ft) / Adhesivo sin Herramientas / UL94V-0 / Blanco Mate

SKU: LD3IW6-A Marca: PANDUIT Categoría: Canaletas y Molduras

\$118.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Canaleta de PVC rígido diseñada para el enrutamiento de cables de bajo voltaje en instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y automatización. Su construcción con bisagra monobloque permite el acceso y mantenimiento de los cables sin desmontar la canaleta de la superficie. La cinta adhesiva integrada elimina la necesidad de herramientas o perforaciones, reduciendo el tiempo de instalación en paredes, techos o pisos. Fabricada en material autoextinguible con clasificación UL94V-0 y FT4, garantiza seguridad contra propagación de llamas. El radio de curvatura mínimo de 1 pulgada facilita la adaptación a esquinas y cambios de dirección sin dañar la integridad del canal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Diseño bisagra monobloque de una sola pieza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Cinta adhesiva para instalación sin herramientas ni perforaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ PVC rígido con clasificación de flamabilidad UL94V-0; FT4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada (25.4 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Cumple con estándares TIA/EIA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Superficie lisa resistente a impactos, acabado duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Temperatura de operación: 0 a 50°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Color blanco mate<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Aplicaciones: video, voz, datos, automatización, alarmas, control de acceso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Material: PVC rígido<li style='padding: 5px 0;'>• Flamabilidad: UL94V-0; FT4<li style='padding: 5px 0;'>• Radio de curvatura mínimo: 1 pulgada (25.4 mm)<li style='padding: 5px 0;'>• Estándares: TIA/EIA<li style='padding: 5px 0;'>• Temperatura de operación: 0 a 50°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Dimensiones (ancho x alto x largo): 19.6 x 11.2 x 1828.8 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Longitud equivalente: 1.83 m (6 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Canaleta LD3 de PVC rígido con cinta adhesiva<li style='padding: 5px 0;'>• Longitud: 1828.8 mm (1.83 m / 6 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con cinta adhesiva integrada
Característica 2	Diseño bisagra monobloque para acceso rápido a cables
Característica 3	PVC rígido autoextinguible UL94V-0 y FT4
Característica 4	Radio de curvatura 1 pulgada para rutas flexibles
Característica 5	Superficie lisa resistente a impactos y daños
Característica 6	Compatible con cables de bajo voltaje en pared, techo o piso