



Canaleta de PVC / 26 x 15 mm / 1.83 m (6 ft) / Adhesiva Sin Herramientas / UL94V-0 / Blanco Mate

SKU: LD5IW6-A Marca: PANDUIT Categoría: Canaletas

\$195.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Canaleta no metálica de la serie LD con diseño tipo bisagra en una sola pieza, fabricada en PVC rígido con cinta adhesiva integrada para instalación sin herramientas. Su construcción resistente a impactos y acabado liso garantizan durabilidad sin alteraciones estéticas. Cumple con los estándares TIA/EIA para infraestructura de telecomunicaciones y ofrece clasificación de flamabilidad UL94V-0; FT4. Solución económica para enrutar cableado de bajo voltaje en paredes, techos o pisos en aplicaciones de vídeo, voz, datos, automatización y control de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño tipo bisagra con cinta adhesiva integrada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: PVC rígido, resistente a impactos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Flamabilidad: UL94V-0; FT4<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Radio de curvatura mínimo: 1 pulgada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: 0 a 50°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 26 x 15 x 1828.8 mm (ancho x alto x largo)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Blanco mate<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple con estándares TIA/EIA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Flamabilidad: UL94V-0; FT4<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Radio de curvatura mínimo: 1 pulgada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: 0 a 50°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumple estándares TIA/EIA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: PVC rígido<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 26 x 15 x 1828.8 mm (ancho x alto x largo)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Blanco mate<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño tipo bisagra en una sola pieza<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cinta adhesiva integrada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalaciones de seguridad y control (automatización)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con cinta adhesiva integrada
Característica 2	Diseño tipo bisagra en una sola pieza resistente a impactos
Característica 3	Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada para rutas flexibles
Característica 4	Cumple estándares TIA/EIA para infraestructura de telecomunicaciones
Característica 5	Operación confiable de 0 a 50°C en entornos interiores
Característica 6	Compatible con cableado de voz, datos, vídeo, automatización y control