



Canaleta para Cableado / PVC Rígido UL94V-0 / 26 x 15 x 1828.8 mm / Cinta Adhesiva Integrada / TIA/EIA / 0 a 50°C

SKU: LD5WH6-A Marca: PANDUIT Categoría: Canaletas y Molduras

\$231.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Canaleta no metálica de la serie LD para enrutamiento de cableado de bajo voltaje en instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y control. Fabricada en PVC rígido con clasificación UL94V-0 y FT4 que garantiza resistencia a la propagación de flama. El diseño tipo bisagra en una sola pieza integra cinta adhesiva para montaje directo sobre pared, techo o piso sin requerir herramientas adicionales. Acabado liso resistente a impactos que mantiene integridad estética y funcional en condiciones de operación entre 0 y 50°C. Cumple con estándares TIA/EIA mediante radio de curvatura mínimo de 1 pulgada que protege la integridad de los cables durante la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: PVC rígido, clasificación flamabilidad UL94V-0; FT4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño: Tipo bisagra en una sola pieza con cinta adhesiva integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 26 x 15 x 1828.8 mm (ancho x alto x largo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Radio de curvatura mínimo: 1 in, cumple estándares TIA/EIA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: 0 a 50°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Blanco<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Clasificación flamabilidad: UL94V-0; FT4<li style='margin-bottom: 10px;'>• Radio de curvatura mínimo: 1 in<li style='margin-bottom: 10px;'>• Cumplimiento: TIA/EIA<li style='margin-bottom: 10px;'>• Rango térmico: 0 a 50°C• Resistencia a impactos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Material: PVC rígido<li style='margin-bottom: 10px;'>• Dimensiones: 26 x 15 x 1828.8 mm<li style='margin-bottom: 10px;'>• Ancho: 26 mm<li style='margin-bottom: 10px;'>• Alto: 15 mm<li style='margin-bottom: 10px;'>• Largo: 1828.8 mm• Color: Blanco</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Canaleta LD5 de PVC rígido• Cinta adhesiva integrada para instalación</div></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Enrutamiento de cableado de bajo voltaje sobre pared, techo o piso<li style='margin-bottom: 10px;'>• Instalaciones de telecomunicaciones (video, voz, datos)• Instalaciones de seguridad y control (automatización)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con cinta adhesiva integrada
Característica 2	Diseño tipo bisagra en una sola pieza para fácil acceso
Característica 3	PVC rígido resistente a impactos con acabado liso durable
Característica 4	Cumplimiento TIA/EIA con radio de curvatura mínimo 1 in
Característica 5	Clasificación flamabilidad UL94V-0 y FT4 para entornos seguros
Característica 6	Longitud 1828.8 mm para tramos continuos sin empalmes