



SKU: FR6X4YL10 Marca: PANDUIT Categoría: Canaletas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; >Canaleta de PVC rígida diseñada para la segregación, enrutamiento y protección de cableado de cobre de alto rendimiento y fibra óptica en centros de datos y entornos de telecomunicaciones. El sistema FiberRunner™ 6x4 permite ensamblaje mediante acopladores premontados que agilizan la instalación sin requerir herramientas adicionales. Cumple con los estándares Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 y está listada por UL bajo la categoría 2024A para ensamblajes de canalización de cable de fibra óptica. La tapa con bisagra se mantiene abierta entre 30° y 90°, facilitando el acceso durante mantenimiento y migraciones de cableado. </p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'>Material: Material: PVC rígido (canaleta), ABS (accesorios)Dimensiones (ancho x alto): 128.3 x 112.8 mm (6 x 4 pulgadas)Capacidad de llenado al 50%: 3819 cables de 1.6 mmRadio de curvatura mínimo: 50.8 mm (2 pulgadas)Sistema de instalación: QuikLock™ sin herramientasTapa con bisagra: Se mantiene abierta entre 30° y 90°Cumplimiento: Telcordia GR-63-CORE Nivel 3Listado UL: 2024A para ensamblajes de canalización de cable de fibra óptica<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 6px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'>Capacidad: 3819 cables de 1.6 mm (50% llenado)Radio de curvatura: 50.8 mm (2 pulgadas) mínimoFlamabilidad: 94V-0Cumplimiento: Telcordia GR-63-CORE Nivel 3Materiales: PVC rígido (canaleta), ABS (accesorios)Dimensiones: 128.3 x 112.8 mm (ancho x alto)Longitud: 3 m (9.8 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 6px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'>Sistema QuikLock™ sin herramientasAcopladores premontados para ensamblajeSoportes para racksSoportes para bastidores</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con sistema QuikLock
Característica 2	Segregación de fibra óptica y cobre de alto rendimiento
Característica 3	Tapa con bisagra operable entre 30° y 90°
Característica 4	Radio de curvatura mínimo 50.8 mm (2 pulgadas) en accesorios
Característica 5	Cumplimiento Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 y UL 2024A
Característica 6	Compatibilidad con racks, bastidores y pisos elevados