



Canaleta Ranurada para Fibra Óptica / 4 in Ancho x 4 in Alto / 1828.8 mm Largo / PVC Rígido / Color Amarillo / UL 2024a

SKU: E4X4YL6 Marca: PANDUIT Categoría: Canaletas y Molduras

\$2,585.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Canaleta ranurada de la serie Fiber-Duct™ 4x4 diseñada para el enrutamiento, segregación y protección de cableado de fibra óptica y comunicaciones en instalaciones profesionales. Fabricada en PVC rígido de alta resistencia con certificación UL como sistema de canalización de fibra óptica de uso general. Cumple con los estándares UL 2024a y los Artículos 770 y 800 del NEC cuando se instala conforme a las instrucciones del fabricante. El color amarillo facilita la identificación visual de las rutas de fibra óptica en entornos de centro de datos y telecomunicaciones. Incluye orificios de montaje estándar para fijación estructurada. La tapa modelo C4YL6 se adquiere por separado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sistema de canalización Fiber-Duct™ 2x2 y 4x4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Certificado UL para uso general en fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cumple UL 2024a y NEC Artículos 770 y 800<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Fabricado en PVC rígido de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Color amarillo para identificación visual de cables de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Orificios de montaje estándar integrados<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Amplia gama de accesorios disponibles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Normativa</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificación: UL uso general en fibra óptica</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Normas: UL 2024a, NEC Artículos 770 y 800</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Temperatura de operación: 50 °C</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Sistema: Fiber-Duct™ 2x2 y 4x4</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Material: PVC rígido de alta resistencia</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tipo: Base de canaleta ranurada</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Color: Amarillo</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Ancho total: 4.25 in</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Alto total: 4.10 in</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Largo: 1828.8 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Método de montaje: Orificios de montaje estándar</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Información del Producto</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Modelo: E4X4YL6</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Marca: Panduit</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Modelo de tapa compatible: C4YL6 (no incluida)</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Accesorios: Amplia gama disponible</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema Fiber-Duct™ 2x2 y 4x4 para enrutamiento de fibra óptica
Característica 2	Certificación UL para canalización de fibra óptica de uso general
Característica 3	Cumplimiento con UL 2024a y NEC Artículos 770 y 800
Característica 4	PVC rígido de alta resistencia para protección del cableado
Característica 5	Color amarillo para identificación visual de rutas de fibra
Característica 6	Orificios de montaje estándar para instalación estructurada