



Canaleta con tapa / PVC autoextinguible / 40 x 62 mm / 2.5 m (8.2 ft) / Blanco / NOM-001-SEDE-2005

SKU: TEK-62-ST Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas

\$481.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Canaleta sin troquel con tapa color blanco fabricada en PVC rígido autoextinguible, diseñada para instalaciones profesionales de cableado estructurado y energía eléctrica. Su construcción de alta rigidez dieléctrica garantiza seguridad en entornos comerciales e industriales. El tramo de 2.5 metros (8.2 pies) permite cobertura eficiente con menos uniones. Compatible con instalación a cualquier altura en muros o como poste de servicio.

Características principales

- Alta rigidez dieléctrica para máxima seguridad eléctrica
- Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
- Material rígido de alto impacto ASTM D-638-98
- Autoextinguible según norma ASTM D-635-98
- Resistente a UV 500 horas ASTM G-154 sin degradación
- Capacidad 40% para cableado estructurado EIA/TIA-569-A

Dimensiones

40 x 62 mm

Longitud 2.5 m (8.2 ft)

Peso 1.765 kg

Color

Blanco

Temperatura operativa -20°C a +85°C

Resistencia impacto ASTM D-638-98

Autoextinguible ASTM D-635-98

Resistencia UV ASTM G-154 (500 hr, sin cambio de tono)

Norma instalaciones NOM-001-SEDE-2005

Capacidad cableado 40% EIA/TIA-569-A

Aplicación Muro o poste de servicio

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta rigidez dieléctrica para máxima seguridad eléctrica
Característica 2	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 3	Material rígido de alto impacto ASTM D-638-98
Característica 4	Autoextinguible según norma ASTM D-635-98
Característica 5	Resistente a UV 500 horas ASTM G-154 sin degradación
Característica 6	Capacidad 40% para cableado estructurado EIA/TIA-569-A