



Canaleta de PVC / 45 mm x 77 mm x 2.5 m (8.2 ft) / Autoextinguible / Resistente a UV y Humedad / Rango -5°C a +65°C

SKU: TMK-4577 Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$545.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Canaleta de PVC autoextinguible diseñada para la organización y protección de cableado en entornos interiores. Su sección de 45 mm x 77 mm permite alojar múltiples conductos de comunicación o energía, manteniendo una apariencia ordenada y reduciendo riesgos operativos. El sistema de instalación a presión elimina la necesidad de herramientas adicionales, acelerando el despliegue en proyectos de infraestructura. El material resiste degradación por exposición a luz ultravioleta y condiciones de humedad, garantizando estabilidad dimensional en un rango térmico operativo de -5°C a +65°C. La naturaleza autoextinguible del PVC contribuye a la conformidad con normativas de seguridad contra incendios en instalaciones comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Solución para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño de instalación a presión sin herramientas especializadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Accesorios compatibles para terminación estética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra daños mecánicos, accidentes y riesgos eléctricos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material PVC autoextinguible con resistencia a UV y humedad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 45 mm (ancho) x 77 mm (alto) x 2.5 m (8.2 ft) de longitud<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura operativo: -5°C a +65°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: PVC autoextinguible
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia: UV y humedad
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango térmico: -5°C a +65°C operativo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 45 mm x 77 mm x 2.5 m (8.2 ft)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Sección interior: 45 mm x 77 mm
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud unitaria: 2.5 m (8.2 ft)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Blanco</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unidad: Canaleta TMK4577
Longitud: 2.5 m (8.2 ft)
Accesorios: Sistema a presión integrado (accesorios de terminación adquiridos por separado según necesidad de instalación)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas especializadas
Característica 2	Protección física y eléctrica para cableado expuesto
Característica 3	Material autoextinguible que retarda propagación de fuego
Característica 4	Resistencia a UV y humedad para mayor durabilidad
Característica 5	Sistema modular con accesorios para acabado profesional
Característica 6	Mantenimiento simplificado con acceso organizado a cables