



Candado de Bloqueo LOTO / Llave Única / Dieléctrico / Grillete Acero 38.1 mm / Cuerpo Aluminio 45x20x40 mm / Color Rojo

SKU: PSL-8 Marca: PANDUIT Categoría: Candados y Administradores de Llaves

\$430.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Candado de bloqueo LOTO dieléctrico diseñado para procedimientos de seguridad en entornos con riesgo eléctrico. Cada unidad opera con llave única, garantizando que solo el operador autorizado pueda retirar el dispositivo. La función de retención de llave impide la extracción cuando el candado se encuentra en posición abierta, eliminando riesgo de pérdida durante la operación. El cuerpo de aluminio y el grillete de acero con recubrimiento no conductor proporcionan aislamiento eléctrico seguro. Su formato compacto permite instalación en gabinetes, interruptores y equipos con espacio limitado. Aplicación principal en bloqueo de equipos energizados durante mantenimiento preventivo y correctivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema de llave única por candado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material dieléctrico para protección contra riesgos eléctricos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Retención de llave en posición abierta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuerpo de aluminio compacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grillete de acero endurecido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color rojo de alta visibilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material del cuerpoAluminio</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura del cuerpo45 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grosor del cuerpo20 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material del grilleteAcero</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro del grillete6.6 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura del grillete38.1 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Ancho del grillete19 mm</div></div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ColorRojo</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedades Eléctricas y Funcionales<div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad dieléctricaNo conductor</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de llaveÚnica por candado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Retención de llaveActiva en abierto</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>ColorRojo</div></div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra riesgos eléctricosBloqueo de equipos energizados</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Llave única por candado para control de acceso individualizado
Característica 2	Cuerpo y grillete no conductores para protección eléctrica segura
Característica 3	Retención de llave activa que impide extracción en estado abierto
Característica 4	Construcción compacta en aluminio para uso en espacios reducidos
Característica 5	Grillete de acero endurecido resistente a manipulación forzada
Característica 6	Compatible con procedimientos LOTO en equipos energizados