



SKU: MX3398    Marca: ASSA ABLOY    Categoría: Candados y Administradores de Llaves

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

0.9; >Candado de alta seguridad fabricado en hierro sólido de alta resistencia a esfuerzos mecánicos, diseñado para aplicaciones en cajas de herramientas, maleteros, bicicletas, lockers, escritorios, puertas industriales, zaguanes y cortinas metálicas. Incorpora doble cerrojo de latón que incrementa la resistencia al impacto, cilindro de aleación metálica de alta durabilidad con contrapernos de latón integrados que dificultan el uso de ganzúas, y gancho corto de acero cementado resistente al corte. El cuerpo presenta un rebaje especial que reduce el ángulo de fuerza necesario para ejercer palanca, mitigando ataques por este método. Opera con llave PH-32 para 4 pernos de combinación. Acabado niquelado indicado exclusivamente para condiciones secas y protegidas en interiores. </p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Material de cuerpo: hierro sólido de alta resistencia</li><li>Doble cerrojo de latón para mayor resistencia al impacto</li><li>Gancho corto de acero cementado resistente al corte</li><li>Cilindro de aleación metálica con contrapernos anti-ganzúa</li><li>Diseño anti-palanca con rebaje especial en cuerpo</li><li>Llave PH-32 para 4 pernos de combinación</li><li>Acabado niquelado para condiciones secas y protegidas</li><li>Aplicaciones: cajas de herramientas, maleteros, bicicletas, lockers, escritorios, puertas industriales, zaguanes, cortinas metálicas</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Mecanismo</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li>Cuerpo: hierro sólido de alta resistencia</li><li>Cerrojo: doble cerrojo de latón</li><li>Gancho: acero cementado, tipo corto</li><li>Cilindro: aleación metálica de alta durabilidad</li><li>Contrapernos: latón (anti-ganzúa)</li><li>Acabado: niquelado</li></ul><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad y Diseño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li>Resistencia al impacto: doble cerrojo de latón</li><li>Resistencia al corte: gancho de acero cementado</li><li>Anti-palanca: rebaje especial en cuerpo que reduce ángulo de fuerza</li><li>Anti-ganzúa: contrapernos de latón en mecanismo</li><li>Sistema de llave: PH-32 para 4 pernos de combinación</li></ul></div></div><div style='margin-top: 10px; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones y Aplicaciones</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li>Ambiente: condiciones secas y protegidas (interior)</li><li>Cajas de herramientas</li><li>Maleteros y bicicletas</li><li>Lockers y escritorios</li><li>Puertas industriales</li><li>Zaguanes y cortinas metálicas</li></ul></div>

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Doble cerrojo de latón que aumenta resistencia al impacto           |
| Característica 2 | Gancho de acero cementado resistente al corte mecánico              |
| Característica 3 | Diseño anti-palanca con rebaje especial que reduce ángulo de fuerza |
| Característica 4 | Cilindro de aleación metálica con contrapernos anti-ganzáa          |
| Característica 5 | Acabado niquelado para ambientes interiores secos y protegidos      |
| Característica 6 | Compatible con llave PH-32 de 4 pernos de combinación               |