



Candado de Alta Resistencia / Hierro Sólido / Gancho Largo / Doble Cerrojo / Llave PH-32 / 4 Pernos de Combinación / Uso en Condiciones Secas

SKU: MX3399 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Candados y Administradores de Llaves

\$41.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Candado de hierro sólido de alta resistencia diseñado para aplicaciones de seguridad industrial y comercial que demandan protección mecánica robusta. Incorpora cilindro de aleación metálica con doble cerrojo de latón que distribuye los esfuerzos de impacto, gancho largo de acero templado cementado con alta resistencia al corte, y mecanismo de llave PH-32 con 4 pernos de combinación reforzados con contrapernos de latón para resistencia ante manipulación con ganzúa. El cuerpo presenta rebaje anti-palanca que reduce el ángulo efectivo de aplicación de fuerza, dificultando el uso de herramientas de palanca. Acabado niquelado para operación en condiciones secas y protegidas; incluye barreno de drenaje para evacuación de agua residual. Aplicable en cajas de herramientas, maleteros, bicicletas, lockers, escritorios, puertas industriales, zaguanes y cortinas metálicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cuerpo fabricado en hierro sólido de alta resistencia a esfuerzos mecánicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Gancho largo de acero templado cementado, resistente al corte<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño anti-palanca con rebaje en cuerpo que reduce ángulo de fuerza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Llave PH-32 para 4 pernos de combinación con contrapernos de latón anti-ganzúa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado niquelado para condiciones secas y protegidas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barreno para salida de agua (drenaje residual)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Material del cuerpoHierro sólido de alta resistencia a esfuerzos</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Mecanismo de cierreDoble cerrojo de latón reforzado</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia a ganzúaContrapernos de latón en mecanismo interno</div><div>Resistencia al corteGancho de acero templado cementado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de ganchoLargo (disponible también en versión corta)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Acabado superficialNiquelado</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Condiciones de usoSecas y protegidas (interior o cubierto)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de llavePH-32 para 4 pernos de combinación</div><div>Aplicaciones Típicas<div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cajas de herramientas</div><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Maleteros de vehículos</div><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bicicletas</div><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lockers y vestuarios</div><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Largos (disponible también en versión corta)</div><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Escritorios y archiveros</div><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puertas industriales</div><div style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Zaguanes y accesos secundarios</div><div style='color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cortinas metálicas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble cerrojo de latón que incrementa resistencia al impacto
Característica 2	Gancho de acero templado cementado resistente al corte
Característica 3	Diseño anti-palanca con rebaje que reduce ángulo de fuerza
Característica 4	Contrapernos de latón contra intentos de ganzúa
Característica 5	Acabado niquelado para protección en ambientes secos
Característica 6	Barreno de drenaje para evacuación de agua residual