



Candado de Seguridad / Cuerpo Latón 40 x 40 mm / Perno Doble Sujeción / Argolla 6.2 mm / 3 Llaves / 560 gr

SKU: PST-A010-03 Marca: PRECISION Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$120.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Candado de seguridad con cuerpo de latón de 40 x 40 mm diseñado para aplicaciones de uso diario que requieren un nivel de protección medio. Incorpora doble perno de sujeción que retiene la llave cuando el mecanismo se encuentra en posición abierta, reduciendo riesgos operativos por olvido o pérdida de la llave durante el uso. La argolla de acero endurecido con diámetro de 6.2 mm ofrece resistencia contra intentos de corte o palanca. El peso de 560 gr confiere estabilidad física y sensación de robustez en manejo. Incluye tres llaves para distribución entre personal autorizado o resguardo de repuestos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cuerpo de latón de 40 x 40 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Doble perno de sujeción con retención de llave en posición abierta<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Argolla de acero endurecido de 6.2 mm de diámetro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Nivel de seguridad medio para uso diario<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Peso de 560 gr<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Incluye 3 llaves de apertura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Presentación en empaque plástico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Seguridad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Nivel de seguridad: medio<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Doble perno de sujeción<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Retención de llave al estar abierto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aplicación: uso diario</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material cuerpo: latón<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material argolla: acero endurecido<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones cuerpo: 40 x 40 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones empaque: 2 x 5 x 9 cm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diámetro de argolla: 6.2 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Peso: 560 gr</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>1 candado de latón<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>3 llaves de apertura</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble perno de sujeción que retiene la llave en posición abierta
Característica 2	Cuerpo de latón sólido de 40 x 40 mm para resistencia a la corrosión
Característica 3	Argolla de acero endurecido de 6.2 mm contra cortes y palancas
Característica 4	Seguridad media calibrada para aplicaciones de uso diario
Característica 5	Llave retenida al abrir que evita olvidos y pérdidas operativas
Característica 6	Peso de 560 gr que aporta robustez física contra impactos