



Candado Impermeable / Arco Corto 26 mm / Grosor Cuerpo 32 mm / Nivel de Seguridad 4 / Llave Estándar

SKU: SYS-C25-S40 Marca: LOCK Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$116.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Candado impermeable diseñado para aplicaciones comerciales que requieren protección confiable en entornos exteriores o húmedos. El cuerpo laminado con cobertura plástica proporciona resistencia estructural contra impactos y corrosión, mientras que el tapón de hule sella el cilindro contra la entrada de agua y partículas, prolongando significativamente la vida útil del mecanismo. La horquilla corta de 26 mm de altura cerrada permite su instalación en espacios reducidos sin comprometer la seguridad. El sistema de llave estándar con 4 pasos de leva ofrece un nivel de seguridad 4 adecuado para uso comercial profesional, con un grosor de cuerpo de 32 mm que dificulta el corte o la perforación. El gancho de 8 mm de diámetro con 19 mm de apertura interior proporciona versatilidad para diversos tipos de hasp y cerraduras auxiliares.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>• Nivel de seguridad: 4 (comercial)<li style='margin-bottom: 8px;'\>• Tipo de llave: Estándar<li style='margin-bottom: 8px;'\>• Pasos de leva: 4<li style='margin-bottom: 8px;'\>• Protección impermeable: Tapón de hule para cilindro</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>• Grosor del cuerpo: 32 mm<li style='margin-bottom: 8px;'\>• Diámetro de gancho: 8 mm<li style='margin-bottom: 8px;'\>• Altura del gancho cerrado: 26 mm<li style='margin-bottom: 8px;'\>• Interior del gancho: 19 mm<li style='margin-bottom: 8px;'\>• Material del cuerpo: Laminado con cobertura plástica<li style='margin-bottom: 8px;'\>• Tipo de horquilla: Corta</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>• 1 Candado impermeable con llave estándar<li style='margin-bottom: 8px;'\>• 2 Llaves estándar</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo laminado con cubierta plástica para alta resistencia a impactos
Característica 2	Tapón de hule que protege el cilindro y extiende su vida útil
Característica 3	Horquilla corta de 26 mm para espacios reducidos
Característica 4	Gancho de 8 mm de diámetro con 19 mm de apertura interior
Característica 5	4 pasos de leva para mayor complejidad contra ganzúas
Característica 6	Diseño comercial con nivel de seguridad 4 para uso profesional