



Candado Comercial / Arco Largo 46 mm / Cuerpo Laminado 32 mm / Nivel de Seguridad 4 / Gancho 8 mm / Llave Estándar

SKU: SYS-C25-L40 Marca: LOCK Categoría: Accesorios

\$128.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Candado comercial de nivel de seguridad 4 diseñado para aplicaciones que requieren protección elevada en entornos de uso intensivo. Su cuerpo laminado con cubierta plástica proporciona resistencia estructural superior contra impactos y condiciones adversas, mientras que el tapón de hule integrado sella el cilindro contra la entrada de polvo y humedad, preservando la funcionalidad del mecanismo de cierre a lo largo de su ciclo operativo. El arco largo de 46 mm permite el anclaje en hasps, cadenas y herrajes con mayor espacio disponible, facilitando su implementación en puertas de almacén, contenedores, casilleros industriales y equipos en exteriores. El gancho de 8 mm de diámetro con paso interior de 19 mm ofrece compatibilidad con diversos sistemas de fijación sin comprometer la integridad mecánica del conjunto.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Desempeño</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; list-style-type: disc; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Nivel de seguridad: 4<li style='margin-bottom: 8px;*>Tipo de llave: Estándar<li style='margin-bottom: 8px;*>Tapón de hule para protección de cilindro</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Físicas / Mecánicas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; list-style-type: disc; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Cuerpo: Laminado con cubierta plástica resistente<li style='margin-bottom: 8px;*>Grosor del cuerpo: 32 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>Diámetro del gancho: 8 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>Altura de gancho cerrado: 46 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>Interior del gancho: 19 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>Pasos: 4</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; list-style-type: disc; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Candado comercial con arco largo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo laminado con cubierta plástica para máxima resistencia mecánica
Característica 2	Tapón de hule que protege el cilindro y extiende su vida útil operativa
Característica 3	Arco largo de 46 mm para aplicaciones con mayor espacio de anclaje
Característica 4	Nivel de seguridad 4 para protección elevada en entornos comerciales
Característica 5	Horquilla con diámetro de 8 mm y paso interior de 19 mm para versatilidad de uso
Característica 6	Llave estándar para compatibilidad con sistemas de gestión de accesos existentes