



Candado Laminado / 40 mm / Llave Master / 4 Pernos de Combinación / Doble Cerrojo / Uso Industrial

SKU: MX2499 Marca: PHILLIPS-ASSA ABLOY Categoría: Cerrojos y Candados Digitales

\$152.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Candado laminado de 40 mm diseñado para aplicaciones industriales que demandan alta resistencia mecánica y protección contra manipulación. Su construcción incorpora gancho de acero cementado con acabado cromado proporcional al cuerpo del candado, cilindro de latón macizo que soporta condiciones de desgaste y corrosión, y mecanismo de llave master con cuatro pernos de combinación que incrementan la complejidad de apertura no autorizada. El sistema de doble cerrojo refuerza la seguridad ante intentos de forzado, mientras que el acero templado y niquelado del gancho proporciona resistencia superior al corte y aserrado. Apto para interiores, exteriores y condiciones ocasionalmente húmedas, resulta idóneo para tanques de gas, escritorios, llantas y puertas industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gancho de acero cementado con acabado en cromo proporcional al cuerpo del candado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cilindro de latón macizo resistente al desgaste y corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Llave master con 4 pernos de combinación (cuatro pernos de carrete)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble cerrojo para mayor seguridad contra aperturas forzadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia al corte y aserrado en condiciones exigentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gancho de acero templado y niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Todos los modelos se surten con 2 llaves<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uso en interiores y exteriores, condiciones ocasionalmente húmedas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: tanques de gas, escritorios, llantas y puertas industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo: 4 pernos de combinación (pernos de carrete)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de llave: Master<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema de cierre: Doble cerrojo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Corte, aserrado, forzado<li style='padding: 6px 0;'>Protección contra ganzúa: Sí, por configuración de pernos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gancho: Acero cementado, templado y niquelado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado del gancho: Cromo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cilindro: Latón macizo<li style='padding: 6px 0;'>Cuerpo: Laminado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Llaves incluidas: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ambiente: Interiores y exteriores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Condiciones: Ocasionalmente húmedas<li style='padding: 6px 0;'>Uso: General, alta protección</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>40 mm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gancho de acero cementado con acabado cromado proporcional al cuerpo
Característica 2	Cilindro de latón macizo resistente al desgaste y corrosión
Característica 3	Cuatro pernos de carrete que dificultan apertura con ganzúa
Característica 4	Doble cerrojo contra aperturas forzadas y manipulaciones
Característica 5	Resistencia al corte y aserrado en condiciones exigentes
Característica 6	Incluye 2 llaves master para control de acceso compartido