



Candado Laminado de Seguridad / Cuerpo 40 mm / Doble Cerrojo / Horquilla 6 mm / Nivel de Seguridad 3

SKU: SYS-C23540 Marca: LOCK Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$95.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Candado laminado de seguridad nivel 3 diseñado para aplicaciones profesionales que requieren protección confiable contra accesos no autorizados. Su cuerpo construido con láminas de acero de alta resistencia proporciona durabilidad superior frente a impactos y manipulaciones. El sistema de doble cerrojo incrementa significativamente la resistencia ante ataques con barreta, mientras que la horquilla de acero templado ofrece protección efectiva contra cortes. Con dimensiones compactas y mecanismo de llave estándar, este candado resulta adecuado para cerrar gabinetes técnicos, herramientas, equipos de telecomunicaciones y zonas de acceso restringido en instalaciones industriales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cuerpo laminado de acero de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Doble cerrojo para protección contra ataques con barreta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Horquilla de acero templado resistente al corte<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Nivel de seguridad 3</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel de seguridad: 3<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de llave: Estándar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo: Doble cerrojo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medida del cuerpo: 40 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grosor del cuerpo: 26 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro del gancho: 6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura del gancho cerrado: 23 mm<li style='padding: 6px 0;'>Interior del gancho (paso): 20 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 candado laminado<li style='padding: 6px 0;'>• 2 llaves estándar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo laminado de acero de alta resistencia a impactos
Característica 2	Doble cerrojo contra ataques con barreta
Característica 3	Horquilla templada de 6 mm resistente al corte
Característica 4	Grosor de cuerpo de 26 mm para mayor durabilidad
Característica 5	Interior de gancho de 20 mm de paso para versatilidad
Característica 6	Llave estándar para gestión sencilla de accesos