



Candado Laminado / Medida 45 mm / Nivel de Seguridad 4 / Horquilla 7 mm / Doble Cerrojo Antirotura

SKU: SYS-C23-S45 Marca: LOCK Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$99.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Candado laminado de alta resistencia diseñado para aplicaciones profesionales que requieren seguridad nivel 4 certificada internacionalmente. Su cuerpo laminado de 45 mm de ancho y 24 mm de grosor proporciona protección superior contra impactos, mientras que el doble cerrojo antirotura ofrece resistencia extrema frente a ataques con barreta. La horquilla de acero templado de 7 mm de diámetro incrementa significativamente la resistencia al corte. Con una altura de cuerpo de 33 mm, este candado compacto permite instalación en espacios reducidos sin comprometer la seguridad estructural, reforzada adicionalmente por pernos de 5 mm.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Nivel de seguridad: 4 (certificado internacionalmente)Doble cerrojo antiroturaResistencia extrema a ataques con barretaResistencia al corte (horquilla templada)Resistencia a impactos (cuerpo laminado)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Ancho de cuerpo: 45 mmAltura de cuerpo: 33 mmGrosor de cuerpo: 24 mmAltura de gancho cerrado: 33 mmDiámetro de gancho: 7 mmInterior de gancho: 35 mmPernos: 5 mmTipo de llave: estándar</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Candado laminado nivel de seguridad 4Llaves estándarPresentación: blister</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble cerrojo antirotura resiste ataques con barreta
Característica 2	Horquilla de acero templado de 7 mm anti-corte
Característica 3	Cuerpo laminado de alta resistencia a impactos
Característica 4	Pernos de 5 mm para estructura reforzada
Característica 5	Diseño compacto de 33 mm para espacios reducidos
Característica 6	Llave estándar para compatibilidad con sistemas existentes