



Candado Laminado / Medida 50 mm / Nivel de Seguridad 4 / Llave Estándar / Gancho 9 mm / Grosor 29 mm

SKU: SYS-C23-S50 Marca: LOCK Categoría: Candados y Administradores de Llaves

\$138.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Candado de seguridad con cuerpo laminado diseñado para aplicaciones que requieren alta resistencia estructural. Incorpora doble mecanismo de cerrojo que proporciona protección contra intentos de forzamiento con barreta. La horquilla está fabricada en acero templado, material que eleva significativamente la resistencia al corte. El gancho de 9 mm de diámetro y 27 mm de altura en posición cerrada permite su uso en hasps y cerraduras de mayor espesor. El diseño compacto de 29 mm de grosor facilita su instalación en espacios con restricciones dimensionales. Nivel de seguridad 4 con llave estándar de 4 pasos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo laminado para alta resistencia estructural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Doble cerrojo contra ataques con barreta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Horquilla de acero templado resistente al corte<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gancho de 9 mm de diámetro robusto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura gancho cerrado de 27 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interior del gancho: 24 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Medida del cuerpo: 50 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Grosor del cuerpo: 29 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro del gancho: 9 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Altura gancho cerrado: 27 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Interior del gancho: 24 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad y Mecanismo</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Nivel de seguridad: 4<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de llave: Estándar<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Pasos de llave: 4<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Mecanismo: Doble cerrojo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material horquilla: Acero templado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 Candado laminado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 2 Llaves estándar</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo laminado para alta resistencia estructural a impactos
Característica 2	Doble cerrojo que contrarresta ataques con barreta
Característica 3	Horquilla de acero templado con mayor resistencia al corte
Característica 4	Gancho de 9 mm de diámetro para aplicaciones de alta seguridad
Característica 5	Diseño compacto de 29 mm de grosor para espacios reducidos
Característica 6	4 pasos de llave estándar para control de acceso versátil