



Candado Metálico de Gancho Corto / Acero Cementado Niquelado / Llave PH-32 / 4 Pernos de Combinación / Anti-Palanca / Barreno para Agua

SKU: MX122 Marca: PHILLIPS-ASSA ABLOY Categoría: Candados y Administradores de Llaves

\$75.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Candado metálico de gancho corto diseñado para entornos industriales y exteriores que requieren seguridad física robusta. El mecanismo incorpora cuatro pernos de combinación operados con llave PH-32, complementados por contrapernos de carrete de latón que incrementan la resistencia contra técnicas de apertura con ganzúa. El cuerpo construido en aleación de zamak integra un rebaje estructural que reduce el ángulo de ataque para ejercer palanca, dificultando la ruptura forzada. El gancho de acero cementado con acabado niquelado proporciona resistencia superior al corte y aserrado. La inclusión de un barreno para salida de agua permite su operación prolongada en condiciones de humedad sin acumulación de líquido en el cilindro. Aplicable a cajas de herramientas, maleteros, bicicletas, lockers, escritorios y puertas industriales.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Gancho de acero cementado niquelado de alta resistencia<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Llave PH-32 para 4 pernos de combinación<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Contrapernos de carrete de latón anti-ganzúa<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cuerpo de aleación zamak con diseño anti-palanca<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Barreno para salida de agua en condiciones húmedas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño versátil para usos industriales y exteriores<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Disponible en gancho corto y largo</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Seguridad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 10px;">• Mecanismo: 4 pernos de combinación<li style="margin-bottom: 10px;">• Tipo de llave: PH-32<li style="margin-bottom: 10px;">• Contrapernos de carrete de latón<li style="margin-bottom: 10px;">• Resistencia anti-ganzúa<li style="margin-bottom: 10px;">• Diseño anti-palanca con rebaje estructural• Gancho templado para resistencia al corte y aserrado</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Materiales y Protección Ambiental</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 10px;">• Cajas de herramientas<li style="margin-bottom: 10px;">• Maleteros y bicicletas<li style="margin-bottom: 10px;">• Lockers y escritorios• Usos industriales y exteriores</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gancho de acero cementado niquelado para alta resistencia al corte
Característica 2	Contrapernos de carrete de latón que dificultan apertura con ganzúa
Característica 3	Cuerpo de aleación zamak con diseño anti-palanca por rebaje estructural
Característica 4	Barreno integrado para drenaje de agua en ambientes húmedos
Característica 5	Llave PH-32 con mecanismo de 4 pernos de combinación
Característica 6	Versátil para aplicaciones industriales, exteriores y equipos de trabajo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 08:25