



Candado para Cortina Metálica / Cilindro 5 Pernos / Nivel de Seguridad 6 / Grillete 12 mm / Cuerpo 20 mm / Cavidad 30 mm

SKU: SYS-L22-C70-ECSB    Marca: LOCK    Categoría: Accesorios

\$231.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Candado de acero diseñado para la protección de cortinas metálicas, patios, gavetas y cajas de camiones. El grillete metálico templado ofrece resistencia extrema contra ataques con segueta, cortapernos o taladros. El cilindro de 5 pernos con 6 pasos de seguridad proporciona un nivel de seguridad 6, adecuado para aplicaciones comerciales e industriales que requieren protección robusta. El cuerpo de 20 mm de grosor y el gancho de 12 mm de diámetro garantizan durabilidad estructural bajo condiciones de uso intensivo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Candado para cortina metálica</li><li>Grillete metálico endurecido contra segueta y taladros</li><li>Cilindro de 5 pernos con nivel de seguridad 6</li><li>Cuerpo de acero de 20 mm de grosor</li><li>Gancho de diámetro 12 mm para alta resistencia</li><li>3 llaves estándar incluidas</li><li>Diseño compacto con cavidad de 30 mm</li><li>Acabado cromo satinado</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Especificaciones Técnicas</h3><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit; opacity: 0.8;\*><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Pernos</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;\*>5</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Pasos de seguridad</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;\*>6</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Nivel de seguridad</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;\*>6</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Grosor cuerpo</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;\*>20 mm</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Diámetro gancho</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;\*>12 mm</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Altura gancho cerrado</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;\*>25 mm</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Cavidad</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;\*>30 mm</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Tipo de llave</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;\*>Estándar</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Llaves incluidas</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;\*>3</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>1 candado para cortina metálica</li><li>3 llaves estándar</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Grillete endurecido contra segueta, cortapernos y taladros |
| Característica 2 | Cilindro de 5 pernos con 6 pasos de seguridad              |
| Característica 3 | Cuerpo de acero de 20 mm para alta resistencia física      |
| Característica 4 | Gancho de 12 mm con altura cerrada de 25 mm                |
| Característica 5 | 3 llaves estándar incluidas para gestión de acceso         |
| Característica 6 | Cavidad de 30 mm para cortinas metálicas y gavetas         |