



Candado de Seguridad / Pasador Estrecho Anti-Palanca / 5 Pernos de Combinación / Cuerpo Aleación Metálica 71 mm (2.8 in) / Acabado Cromo Martillado

SKU: MX301 Marca: PHILLIPS-ASSA ABLOY Categoría: Candados y Administradores de Llaves

\$373.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Candado de alta seguridad diseñado para cortinas metálicas comerciales e industriales. Su configuración de 5 pernos de combinación con llave PH-52 proporciona resistencia superior contra técnicas de apertura no autorizada. El pasador estrecho y el cuerpo de aleación metálica con acabado martillado plateado ofrecen protección contra palancas e impactos. El sistema de contra-pernos de carrete incrementa la seguridad contra ganzúas, mientras que el seguro preventivo evita operación indebida. Apto para instalación en ambientes interiores y exteriores con exposición ocasional a humedad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño anti-palanca con pasador estrecho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Pasador de acero redondo cementado con acabado cromo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Operación con llave PH-52 para 5 pernos de combinación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Contra-pernos de carrete anti-ganzúa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cuerpo de aleación metálica con seguro preventivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado martillado plateado resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Uso en interiores y exteriores, condiciones ocasionalmente húmedas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo: 5 pernos de combinación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Llave: PH-52<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección anti-palanca: Pasador estrecho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguro preventivo: Bloqueo de llave en posición abierta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Impactos y uso exterior ocasionalmente húmedo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medida A (altura total): 71.06 mm / 2.8 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medida B (ancho cuerpo): 11.8 mm / 0.46 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medida C (longitud pasador): 50.0 mm / 1.96 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medida D (diámetro pasador): 17.8 mm / 0.7 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medida E (separación pasador-cuerpo): 22.0 mm / 0.86 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material cuerpo: Aleación metálica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material pasador: Acero cementado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Cromo martillado plateado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 candado MX301<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 llaves PH-52</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño anti-palanca con pasador estrecho para máxima resistencia a ataques mecánicos
Característica 2	Pasador de acero cementado con acabado cromo contra corte y corrosión
Característica 3	5 pernos de combinación con llave PH-52 y contra-pernos de carrete anti-ganzúa
Característica 4	Seguro preventivo que bloquea extracción de llave en posición abierta
Característica 5	Cuerpo de aleación metálica con acabado martillado plateado resistente a impactos
Característica 6	Operación en interiores y exteriores con condiciones ocasionalmente húmedas